



连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > AMP MCP，密封连接器壳体



位数: 14

连接器和壳体类型: 母端子护套

对接公端宽度: 1.2 mm, 2.8 mm [.047 in, .11 in]

连接器系统: 线到板, 线到线

中心线（间距）: 3.5 mm [.138 in]

[所有 AMP MCP，密封连接器壳体 \(97\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	是
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到板, 线到线
可密封	是
主要锁定特性	外壳集成
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

空白孔位	11, 16, 2, 3
位数	14
行数	2

电气特征

--	--



工作电压	50 VDC
标称电压架构	12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 50 V

主体特性

出线角度	90°
主要产品颜色	黑色
连接器和键控代码	A

接触件特性

端子大小	1.2mm, 2.8mm
端子类型	母端
对接公端宽度	1.2 mm, 2.8 mm[.047 in][.11 in]

机械附件

应力消除	不带
端子位置保证	否
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PBT GF
中心线（间距）	3.5 mm[.138 in]

尺寸

行间距	5.5 mm, 6.3 mm[.216 in][.248 in]
产品宽度	37.1 mm[1.46 in]
产品长度	60.3 mm[2.37 in]
连接器高度	24 mm[.944 in]

使用环境

工作温度（最大值）	130 °C[266 °F]
工组温度范围	-40 – 130 °C[-40 – 266 °F]

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

IP 等级	IPX9K
与机构/标准产品兼容	DIN IEC 512



包装特性

封装数量	320
封装方法	Box

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-2112757-1
18POS, MIXED,REC HSG,SEALED

TE 产品编号 CAT-AM706-T273
AMP MCP , SFC , 母端

该系列中的其他产品 | AMP MCP 连接器系统

其他汽车连接器附件(3)

插入和拔出工具(13)

汽车接头(31)

汽车端子(7)

汽车连接器护套(48)

汽车连接器盖帽(4)

汽车连接器锁和位置保证(4)

连接器密封件和盲堵(5)

该系列中的其他产品 | AMP MCP Hybrids

汽车连接器护套(48)

汽车连接器盖帽(4)

客户还购买了






TE 产品编号917845-4
AMP POWER TAB HDR ASSY 8P V




TE 产品编号CAT-AM705-CH8172
AMP MCP，密封连接器壳体




TE 产品编号1747997-1
CAP HOUSING ASSY 14POS 1.8
SERIES MLC I/




TE 产品编号1123339-2
025/040 ECU PLUG HSG ASSY 32P



TE 产品编号8-1447183-2
FSN-2.5A-16=JUMPER NOMEX




TE 产品编号1674419-2
WIRE COVER 44POSITION C-TYPE



TE 产品编号1318751-2
025/090 CAP ASSY 80P BLACK



TE 产品编号179967-2
070 REC CONTACT "S" FORM



TE 产品编号9-175448-1
04/07 HYBRID CAP ASSY 54P NATU

文档

产品图纸

18POS, MIXED,REC HSG,ASSY,SEALED

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-2112780-1_F.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-2112780-1_F.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-2112780-1_F.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

4-2112780-1

14 Position Housing, Housing for Female Terminals, Wire-to-Board / Wire-to-Wire,
3.5 mm [.138 in] Centerline, Sealable, Black, Wire & Cable, Hybrid



应用规格

英文版本