




Sigma | Sigma 3655

TE 内部编号 4-2176737-1

.15 μ H Molded SMD Inductor, 150 mA, 3 ohm DC Resistance, 8 Quality Factor, 5 %, 1 mm [.039 in] Length, .5 mm [.019 in] Width, Sigma 3655

[在 TE 官网查看>](#)

无源元件 > 电感器 > 模制 SMD 电感器 > Automotive Grade Multilayer Chip SMD Inductors



电感: .15 μ H
额定电流（最大值）: 150 mA
直流电阻: 3 Ω
电感器品质因数: 8
无源元件容差: 5 %

[所有 Automotive Grade Multilayer Chip SMD Inductors \(87\)](#)

产品特性

产品类型特性

元件类型	多层金属导电印膏
封装尺寸代码	0402

电气特征

自谐振频率	550 MHz
电感	.15 μ H
额定电流（最大值）	150 mA
直流电阻	3 Ω
无源元件容差	5 %

尺寸

产品长度	1 mm[.039 in]
产品宽度	.5 mm[.019 in]
产品高度	.5 mm[.019 in]



使用环境

工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

包装特性

封装方法	卷带和卷轴
------	-------

其他

电感器品质因数	8
---------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant with Exemptions
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量超出标准 Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Reflow solder capable to 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件





TE 产品编号 CAT-LV2-3655

Automotive Grade Multilayer Chip SMD Inductors

该系列中的其他产品 | Sigma 3655



模制 SMD 电感器(87)

客户还购买了




TE 产品编号T4051110004-007

M8 CABLE ST MALE 10M 4P PVC CABLE




TE 产品编号3-106506-2

15P.HDP20 REC.ASSY.



TE 产品编号2176083-2

EP 5W (S) 15R 5%



TE 产品编号2-2176404-9

3550 200K 1%




TE 产品编号6-2176460-5

SMF 7W 510K 5% Taped



TE 产品编号CAT-LV2-3655

Automotive Grade Multilayer Chip SMD Inductors



TE 产品编号2-2176323-2

SMV 2W 5M6 5%

文档

产品图纸

3655 0402 R15 5% T&R

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-2176737-1_BA.2d_dxf.zip

36550402JR15T

.15 μ H Molded SMD Inductor, 150 mA, 3 ohm DC Resistance, 8 Quality Factor, 5 %, 1 mm [.039 in] Length, .5 mm [.019 in] Width, Sigma 3655



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_4-2176737-1_BA.3d_igs.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_4-2176737-1_BA.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Automotive Grade Multilayer Chip Inductor Type 3655 Series](#)

英文版本