



Mini-SAS HD

TE 内部编号 4-2337815-5

Mini-SAS HD Cable Assembly, 16 Positions, 4 m [13.12 ft], 12 Gb/s, Shielded, 26 AWG, .128 mm² Wire, Mini-SAS HD Plug End A, Mini-SAS HD Plug End B

[在 TE 官网查看>](#)

电缆组件 > 铜质电缆组件 > 插拔式 I/O 电缆部件



线束类型: Mini-SAS HD

位数: 16

电缆组件长度: 4 m [13.12 ft]

数据速率: 12 Gb/s

屏蔽: 是

产品特性

产品类型特性

线束类别	高速
线束类型	Mini-SAS HD
电缆种类	圆形夹套式双芯电缆
电缆组件（A 端）	Mini-SAS HD 插头
电缆组件（B 端）	Mini-SAS HD 插头

结构特性

位数	16
线对数量	8
信号位置数量	16

电气特征

阻抗	100 Ω
----	-------

信号特征

数据速率	12 Gb/s
------	---------



主体特性

电缆易燃性等级	CL2
---------	-----

尺寸

线径	.128 mm²
----	----------

操作/应用

屏蔽	是
无卤素	否

其他

电缆组件长度	4 m[13.12 ft]
--------	---------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年6月（224） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-MHD6907-C117
Mini-SAS HD 笼子

TE 产品编号 2214870-1
MiniSAS HD 1x4 Rec Assy w/ weld

TE 产品编号 2214869-1
MiniSAS HD, 1x2 Rec Assy w/ weld

该系列中的其他产品 | Mini-SAS HD

SAS 和 MiniSAS(10)

SATA 和微型 SATA(1)

插拔式 IO 连接器和笼子(10)

客户还购买了

TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM，连接器壳体

TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL

TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT

TE 产品编号CAT-D487-W416
Wedgelocks: DEUTSCH DT

TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts

TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N

TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-2337815-5_A1.2d_dxf.zip

英文版本

4-2337815-5

Mini-SAS HD Cable Assembly, 16 Positions, 4 m [13.12 ft], 12 Gb/s, Shielded, 26 AWG, .128 mm² Wire, Mini-SAS HD Plug End A, Mini-SAS HD Plug End B



下载查看

[ENG_CVM_CVM_4-2337815-5_A1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_4-2337815-5_A1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[产品规格](#)

英文版本

[产品规格](#)

英文版本