



连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器 > 母端护套组件



连接器产品类型: 连接器组件

连接器和壳体类型: 母端

接合固定: 带有

线缆端接方法: 压接

连接器系统: 线到板

[所有 母端护套组件 \(15\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	40
行数	2

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件



接合固定	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

中心线（间距）	1.8 mm[.071 in]
---------	-----------------

尺寸

行间距	2.75 mm[.11 in]
-----	-----------------

使用环境

工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]
--------	----------------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 4-2834465-0
MINI DYNAMIC HDR H 40P TIN X-KEY
BLK



TE 产品编号 CAT-D9932-M6641B
连接器端子：线对板




TE 产品编号 2-2834464-6
MD REC CONT AU0.38 22/24 AWG



TE 产品编号 4-2480474-0
MINI DYNAMIC HDR H 40P AU X-KEY
BLK

该系列中的其他产品 | Mini Dynamic 系列



PCB 板端连接器及母端(16)



标准矩形连接器(15)



矩形电源连接器(1)




线对板接头和插座(16)



连接器端子(2)

客户还购买了



TE 产品编号2176465-3
HCH265 400W 33R 5% LEAD




TE 产品编号234832-E
SRCA 2,54 2 M 1 SMD 137 E1 094 *
GURT *



TE 产品编号1-2834465-6
MINI DYNAMIC HDR H 16P TIN X-KEY
BLK



TE 产品编号2834464-6
MD REC CONT TIN 22/24 AWG
BLK



TE 产品编号CAT-P851-T1B
PCB 功率继电器：40 Amp，单稳



TE 产品编号1630024-1
HSC250 100R 5%



TE 产品编号CAT-D9932-M6641
母端护套组件



TE 产品编号350828-1
09P UMNL HDR ASSY PC 94VO



文档

产品图纸

MINI DYNAMIC REC HSG ASSY 40P X-KEY BLK

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-2834461-0_1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-2834461-0_1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-2834461-0_1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

应用规格

英文版本

应用规格

英文版本