



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端 > PCB 安装公端：线到板



PCB 连接器类型: PCB 安装接头

PCB 安装方向: 直角

连接器系统: 线到板

位数: 40

行数: 2

[所有 PCB 安装公端：线到板 \(16\)](#)

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	线到板
接头类型	部分带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

PCB 安装方向	直角
位数	40
行数	2

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----



接触件特性

端子底板材料	镍
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

机械附件

PCB 安装固定	带有
PCB 安装对准	不带
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有

壳体特性

中心线（间距）	1.8 mm[.071 in]
---------	-----------------

使用环境

工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]
--------	----------------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	卷带包装
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC



焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 4-2834461-0

MINI DYNAMIC REC HSG ASSY 40P X-KEY BLK

该系列中的其他产品 | Mini Dynamic 系列

PCB 板端连接器及母端(16)

标准矩形连接器(15)

矩形电源连接器(1)

线对板接头和插座(16)

连接器端子(2)

客户还购买了



TE 产品编号1-2333149-0
DYNAMIC 1100D REC HSG 20P X
BLACK 33% GF

TE 产品编号2042274-2
ELCON MINI 2P VERT HEADER,W/O
CODING

TE 产品编号1-179553-2
DYNAMIC D-3200S TAB HSG 2P K/X

TE 产品编号CAT-C339-H85913
功率电阻器：铝壳体，HSA

TE 产品编号2-2834461-0
MINI DYNAMIC REC HSG ASSY 20P X-
KEY BLK

TE 产品编号1903114-2
DYNAMIC D1000 TAB CONT AU 0.38
um 2L REEL

TE 产品编号T2030002005-000
CEF-0.5

TE 产品编号T1410102000-000
H10B-AG

TE 产品编号2-178129-6
6-P DYNAMIC PLUG-H D3200 5.08

文档

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-2834465-0_1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-2834465-0_1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-2834465-0_1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

应用规格

英文版本