



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: PCB 安装接头

PCB 安装方向: 直角

连接器系统: 板对板

位数: 26

行数: 4

产品特性

产品类型特性

混合板端连接器	是
连接器形状	矩形
PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	板对板
接头类型	全部带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

电源位置数量	14
信号位置数量	12
PCB 安装方向	直角
位数	26
行数	4

电气特征

--	--



工作电压	60 VDC
------	--------

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子底板材料	镍
端子布局	矩阵
端子基材	铜合金
端子底板材料厚度	1.27 μm[50 μin]
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接合区域电镀材料厚度	.76 μm[30 μin]
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子类型	公端, 刀鞘天线
端子额定电流（最大值）	50 A

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

外壳材料	聚邻苯二甲酰胺
中心线（间距）	2.54 mm, 4.19 mm[.1 in][.165 in]

尺寸

行间距	2.54 mm[.1 in]
-----	----------------

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

灼热丝额定值	高温部件 - 非灼热丝
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

--	--



封装数量	33
封装方法	Tray

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 6450830-1
[MBXL R/A HDR 2LP + 8S + 2LP](#)

客户还购买了






TE 产品编号1551920-6
ZQSFP+ CONNECTOR ASSEMBLY



TE 产品编号1734580-8
MOD-Jack,RJ45,10P8C,SHD LP, HDT, 50u" Au



TE 产品编号1775133-2
MOD JACK, RJ45, MULTIPLE, 1X4, 15u" Au



TE 产品编号2-6339191-2
MJ,RJ45,SMT,SHLD,LED (G/O, G/O)



TE 产品编号6450821-6
MBXL VERT HDR 12S+2HDP+12LP



TE 产品编号2-6450852-4
V/R, ASSY, SOLDER,8HDP+16S,HARD TRAY



TE 产品编号5767178-2
MICTOR .355 RECEPTACLE, 76 POS T&R PACKA



TE 产品编号5-2199154-4
DDR4 DIMM 288 PIN TH TYPE



TE 产品编号5-6450831-9
MBXL R/A HDR12S+2P+12LP



TE 产品编号5-1977909-2
12P,2.0MM HDR. PIN 12 OMITTED, 2.1 LEADS

文档

产品图纸

MBXL R/A HDR12S+2P+12LP

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-6450831-7_3.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-6450831-7_3.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-6450831-7_3.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格



应用规格

英文版本