




TE 内部编号 413985-4

SMB Connector, Plug, 50 ohm, Snap-Fit, 4 GHz, Cable-to-Cable, 1 Position, Wire & Cable, Cable Mount (Free-Hanging), -65 – 165 °C [-85 – 329 °F], Crimp

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 射频连接器 > 同轴连接器 > SMB Connector: Plug, Mated Outer Dia. 4.75mm, 50 Ohm



射频接口：SMB

射频连接器种类：插头

射频连接器插接外直径（近似值）：4.75 mm [.187 in]

阻抗：50 Ω

与射频电缆类型兼容：RG 174 双屏蔽层, RG 188 双屏蔽层, RG 316 双屏蔽层

[所有 SMB Connector: Plug, Mated Outer Dia. 4.75mm, 50 Ohm \(11\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器形状	圆形
连接器产品类型	连接器组件
射频接口	SMB
射频连接器种类	插头
与射频电缆类型兼容	RG 174 双屏蔽层, RG 188 双屏蔽层, RG 316 双屏蔽层
连接器系统	缆到缆
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	1
同轴端子数	1

电气特征

--	--



阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

主体底板材料	铜
电缆连接器方向	直式
主体材料	黄铜
主体电镀材料	镍

接触件特性

外部端子电镀材料	镍打底镀金
射频连接器中心端子底板材料	镍
射频连接器中心端子电镀材料	金 (Au)
射频连接器中心端子材料	铍铜合金

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

射频连接器耦合机制	卡扣固定
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
射频端子吸附方法	机械
制动器	不带

尺寸

射频连接器插接外直径（近似值）	4.75 mm[.187 in]
-----------------	------------------

使用环境

工组温度范围	-65 – 165 °C[-85 – 329 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

工作频率	4 GHz
------	-------

包装特性

封装方法	Carton
------	--------

其他

其他特性	无焊
等级	军用类型
电介质材料	PTFE



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (3.7% in 74019106) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-884-SMBMRA50
SMB Connector: Jack, Right-Angle Mount, Mated Outer Dia. 4.75mm



TE 产品编号 228553-1
SMB COMML BLKHD ADAPTER



TE 产品编号 CAT-884-SMBM50
SMB Connector: Male (Jack), Mated Outer Dia. 4.75mm, 50 Ohm



TE 产品编号 CAT-884-SMBMSF50
SMB RF Connector: Jack, Snap Fit, 50 Ohm



TE 产品编号 CAT-884-SMBF50

SMB Connector: Plug, Mated Outer Dia. 4.75mm, 50 Ohm

TE 产品编号 CAT-884-SMBV50

SMB Connector: Jack, Vertical Mount, Mated Outer Dia. 4.75mm, 50 Ohm

TE 产品编号 58483-1

TRIPLE HEX DIE ASSY SMB

客户还购买了

TE 产品编号66405-4

III+ SKT,30-26,30AU/FL,LP

TE 产品编号4-192038-8

LA3,250,006,SILVER

TE 产品编号1-192048-1

LA6 .127, .004, GOLD PL

TE 产品编号2213763-7

AV19 DPL 3A NO LED

TE 产品编号806995-000

202D121-3/86-0

TE 产品编号4-1618274-9

HC-4=RELAY, VACUUM, SPDT

TE 产品编号1-794613-1

PIN CONT 26-30 15 GOLD L/P

TE 产品编号GA10K3D1118

PRO2-10K OHMS +/- 1% @ 25°C

TE 产品编号109027-ZZ

CONT SOC

TE 产品编号9-192046-3

LA5 BAND,FEMALE

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_413985-4_P.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_413985-4_P.3d_igs.zip

英文版本



下载查看

[ENG_CVM_CVM_413985-4_P.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[SMB Connectors](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书（美国）](#)

英文版本