




TE 内部编号 413990-1
SMB Connector, Jack, 50 ohm, Snap-Fit, Cable-to-Board, 1
Position, Printed Circuit Board, Board Mount, -65 – 85 °C [-85 – 185 °
F], Brass, Plated, Gold
[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 射频连接器 > 同轴连接器 > SMB Connector: Jack, Vertical Mount, Mated Outer Dia. 4.75mm, 50 Ohm



射频接口：SMB
射频连接器种类：插座
射频连接器插接外直径（近似值）：4.75 mm [.187 in]
阻抗：50 Ω
射频连接器耦合机制：卡扣固定

[所有 SMB Connector: Jack, Vertical Mount, Mated Outer Dia. 4.75mm, 50 Ohm \(2\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器形状	矩形
连接器产品类型	连接器组件
射频接口	SMB
射频连接器种类	插座
连接器系统	缆到板
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	垂直
位数	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------



主体特性

主体底板材料	镍
主体材料	黄铜
主体材料表面涂层	电镀
主体电镀材料	金

接触件特性

射频连接器中心端子底板材料	镍
射频连接器中心端子电镀材料	金 (Au)
射频连接器中心端子材料	黄铜

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
端接柱体和尾部长度的	3.94 mm[.155 in]

机械附件

射频连接器耦合机制	卡扣固定
连接器安装类型	板安装
制动器	不带

尺寸

PCB 的外形高度	7.62 mm[.3 in]
射频连接器插接外直径（近似值）	4.75 mm[.187 in]

使用环境

工组温度范围	-65 – 85 °C[-85 – 185 °F]
--------	---------------------------

包装特性

封装方法	Carton
------	--------

其他

等级	军用类型
电介质材料	PTFE

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工	受限材料超出阈值



业和信息化部携七部委2016年第32号令	
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 超过限值的SVHC： Pb (3.7% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	通孔回流焊可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-884-SMBM50
SMB Connector: Male (Jack), Mated Outer Dia. 4.75mm, 50 Ohm



TE 产品编号 CAT-884-SMBF50
SMB Connector: Plug, Mated Outer Dia. 4.75mm, 50 Ohm



TE 产品编号 1-1337478-0
SMB R/A Plg Hex 50Ohm Gold Pla

客户还购买了



TE 产品编号2-2176307-3
RP 1E 0.1W 21K 0.1% 25PPM 5K RL



TE 产品编号1-2308272-2
CABLE CLAMP2 (CASE RAW)



TE 产品编号1625893-6
5W SM M/OX 5% 150K



TE 产品编号474835-E
SRCP 1,27 12 F 1-KS IDC22 137 E1 162 1,2



TE 产品编号1676340-2
RN 0805 432R 0.1% 10PPM 1KRL

TE 产品编号1-2308330-1
FULL METAL HOODS SIZE 4 (1)

TE 产品编号5103309-6
A/L LOW PRO HDR 26P VERT BLACK

TE 产品编号102398-3
10 AMPMODU MT ASSY DR .100CL

TE 产品编号1-2176307-5
RP 1E 0.1W 17K4 0.1% 25PPM 5K RL

BATTERY CON

文档

STR JACK, SMB, PCB

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_413990-1_J.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_413990-1_J.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_413990-1_J.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

SMB Connectors

英文版本

产品规格

英文版本

产品规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本

413990-1

SMB Connector, Jack, 50 ohm, Snap-Fit, Cable-to-Board, 1 Position, Printed Circuit Board, Board Mount, -65 – 85 °C [-85 – 185 °F], Brass, Plated, Gold



AMP SMB PRINTED CIRCUIT (PC) BOARD VERTICAL JACK CONNECTOR P/N 413990

英文版本