




端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 母端

线径: .51 – 1.31 mm²

对接公端宽度: 2.8 mm [.11 in]

对接公端厚度: .64 mm [.025 in]

产品特性

产品类型特性

插入力	正常
-----	----

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
连接容量	单

电气特征

额定电压	1000 V
------	--------

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	2.8 mm[.11 in]
对接公端厚度	.64 mm[.025 in]
端子方向	直式
端子基材	黄铜
端子电镀材料	锡
压接类型	F 型压接

压线筒类型	Open
-------	------

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
接合固定类型	凹点

尺寸

产品长度	13.63 mm[.537 in]
兼容的绝缘直径范围	3.05 – 3.56 mm[.12 – .14 in]
端子材料厚度	.25 mm[.01 in]
线径	.51 – 1.31 mm²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
------------	---------

包装特性

封装数量	20000
封装方法	带/卷

其他

线路	FASTON .110
----	-------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I <

900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 2150565-2
[OCEAN_2.0_Applicator-E-070F-REA](#)



TE 产品编号 2150565-1
[OCEAN_2.0_Applicator-E-070F-REM](#)



TE 产品编号 7-2150565-7
[OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-070F](#)

该系列中的其他产品 | FASTON 快接端子 110



PCB 端子(22)



压接端子护套(13)




快速断开(164)




插入和拔出工具(1)


客户还购买了



TE 产品编号532491-000
[CWT-13-W122-5](#)



TE 产品编号41766
[SPLC AMVAR 3000-7000 020BR](#)



TE 产品编号62044-1
[MIN AMVAR SPL 480-1700 016BR](#)




TE 产品编号5-146130-3
[08 MODII HDR DRST SFMNT B/A LF](#)





TE 产品编号5-1478763-3

Metal backshell 25 way 45 Deg Entry-KIT




TE 产品编号1484948-1

AMPLIMITE,PLG ASY,37P,SZ4,SER109




TE 产品编号1484950-1

AMPLIMITE PLG ASY,25P,SZ3,SER109



TE 产品编号1761608-6

IDC LOW PRO HDR 16P VERT SHT LAT BLK



TE 产品编号2301838-2

AMPL REC HD20, VERT, 9P, B/L,4-40 S /LOCK



TE 产品编号5-1478763-1

Metal backshell 9 way 45 Deg E

文档

产品图纸

110 FASTON REC 20-16 AWG TPBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_41500_AH.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_41500_AH.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_41500_AH.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

Wire Preparation And Crimp Inspection Guide

英文版本