



端子和接头 > 压接电线插针，公端和插针



压接导线端子类型: 母端

接合插针直径: 2.36 mm [.093 in]

兼容的绝缘直径范围: 3.3 mm, 2.29 – 3.3 mm [.13 in, .09 – .13 in]

线径: .3 – .8 mm²

产品特性

产品类型特性

与分离式电线类型兼容	实芯, 绞线
------------	--------

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
---------	-------

接触件特性

压接导线端子类型	母端
接合插针直径	2.36 mm[.093 in]
压线筒类型	Open
端子电镀材料	锡
端子方向	直式

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

兼容的绝缘直径范围	3.3 mm, 2.29 – 3.3 mm[.13 in][.09 – .13 in]
线径	642 – 1624 CMA
压线筒内径	1.01 mm, 2.54 mm[.04 in][.1 in]

端子材料厚度	.3 mm[.012 in]
产品总长度	14.23 mm[.56 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]

包装特性

封装数量	10000
封装方法	Reel

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件


 TE 产品编号 153209-2 SHUR PLUG .18 DIA REC 18-16 AWG TPBR	 TE 产品编号 1217142-1 SHUR PLUG 180 12-8 AWG TPBR	 TE 产品编号 62820-1 PIN 093 CRIMP TAB 22-16 AWG PTPBR	 TE 产品编号 154740-2 PIN .175 DIA REC 20-16AWG PB
 TE 产品编号 62402-1 PIN .106 REC 22-18 AWG (OR) 22AWG PTPBR	 TE 产品编号 2150535-1 OCEAN_2.0_Applicator-E-077F155O-REM	 TE 产品编号 7-2150535-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-077F155O	 TE 产品编号 63493-1 112 DIA PIN 30-26 012 PTPBR
 TE 产品编号 140712-2 PIN .155 DIA REC 18-14 AWG TPBR	 TE 产品编号 42745-2 PIN 090 FLAG RECEPTACLE 20-14 AWG TPPHBZ	 TE 产品编号 60376-1 PIN 090 RECEPTACLE 20-14 AWG TPPHBZ	 TE 产品编号 60440-1 PIN 093 RECEPTACLE 22-18 AWG BR
 TE 产品编号 2150535-2 OCEAN_2.0_Applicator-E-077F155O-REA	 TE 产品编号 160783-6 2,0 MM.DIA PIN REC	 TE 产品编号 160784-3 REC.FOR 2,5 DIA PIN	

客户还购买了


 TE 产品编号1742449-1 GROUNDING CLIP,.015 SST	 TE 产品编号2-2071567-2 ECK250AAAPA	 TE 产品编号2-321518-1 TERMINAL,PG R 16-14HD 10	 TE 产品编号1-213826-1 CPC 17-9 PSTD RECEPT ASSY LF
---	--	---	---



TE 产品编号40661
RING 190(4.82 MM) TERMINAL 18-14 AWG BR



TE 产品编号640052-1
RING 18-14 AWG SST



TE 产品编号61795-3
RING 18-14 AWG TPBR



TE 产品编号60878-2
250 FASTON REC 22-18 AWG TPBR



TE 产品编号42742-1
250 FASTON FLAG REC 18-12 AWG BR



TE 产品编号1611025-7
3100Y30T12999CJ=120A 3P 110/12

文档

产品图纸

PIN 093 (2.36 MM) REC 22-18 AWG TPBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_41854_BJ.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_41854_BJ.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_41854_BJ.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格

应用规格

英文版本

Pin Receptacle Contact With Closed Seam

英文版本