



端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 公端

线径: .82 – 2.08 mm²

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

插入力	正常
-----	----

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
连接容量	单

接触件特性

快速断开端子类型	公端
对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
对接公端厚度	.81 mm[.032 in]
端子方向	直式
端子基材	黄铜
端子电镀材料	无镀层
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Open

端接特性

--	--



产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

	.05 in
带导线绝缘	带有
接合固定类型	锁定枪

尺寸

产品长度	30.38 mm
兼容的绝缘直径范围	3.1 – 4.1 mm[.12 – .16 in]
端子材料厚度	.4 mm[.015 in]
线径	.82 – 2.08 mm²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

包装特性

封装数量	3500
封装方法	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬



和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 880636-1
FF 250 TAB 1.0-2.5 MM2 0.39 X 13.2 BR



TE 产品编号 2150046-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-110F160F-REA



TE 产品编号 880638-1
FF 110 TAB 1.0-2.5 MM2 0.40 X 14.1 BR



TE 产品编号 720725-1
DAHT 250 FASTIN-ON TAB REC 18-14 ASSY



TE 产品编号 7-2150046-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-110F160F



TE 产品编号 1-1579007-4
EXTRACTION TOOL



TE 产品编号 4-1579007-3
EXTRACTION TOOL KIT

该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 快接端子 250



压接端子护套(195)




快速断开(213)




插入和拔出工具(2)


客户还购买了




TE 产品编号1-172165-9
2CIR MINI U-M-N-L PLUG BLCK




TE 产品编号368571-1
PDL 3P PLUG 3.96(GWT) NAT




TE 产品编号926933-1
WIRE PIN 18-17 AWG .01 PTPB




TE 产品编号1969603-8
8P RCPT VAL-U-LOK GW




TE 产品编号1-1969603-2
12P RCPT VAL-U-LOK GW



TE 产品编号1-1969604-2
12P FH PLUG VAL-U-LOK FH GW



TE 产品编号2176340-3
CRGCQ 0603 2R2 5%



TE 产品编号2238016-1
VAL-U-LOK PIN BR SN 18-22AWG



TE 产品编号2238017-1
VAL-U-LOK SKT BR SN 18-22AWG



TE 产品编号7-1393788-8
V23079G1005B301

文档

产品图纸

FF 250 TAB 18-14 AWG .032 BR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_42098-1_DH.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_42098-1_DH.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_42098-1_DH.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

1654742_HOUSEHOLD_APPLIANCES_RAST5

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

应用规格

英文版本



使用说明书

使用说明书（非美国）

日语

使用说明书（非美国）

日语