

42241-2 ✓ 有效

FASTIN-FASTON | FASTIN-FASTON 250

TE 内部编号 42241-2

Quick Disconnects, Tab, 18 – 14 AWG Wire Size, .82 – 2.08 mm<sup>2</sup>

Wire Size, Mating Tab Width 6.35 mm [.25 in], Straight, Brass,

FASTIN-FASTON 250

[在 TE 官网查看>](#)



端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 公端

线径: .82 – 2.08 mm<sup>2</sup>

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

## 产品特性

### 产品类型特性

插入力	正常
-----	----

### 结构特性

连接容量	单
与线缆类型兼容	分离式导线

### 接触件特性

快速断开端子类型	公端
对接公端宽度	6.35 mm [.25 in]
对接公端厚度	.81 mm [.032 in]
端子方向	直式
端子基材	黄铜
端子电镀材料	锡
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Open

### 端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

### 机械附件

锁定枪高度	1.4 mm[.055 in]
带导线绝缘	带有
接合固定类型	锁定枪

### 尺寸

端子材料厚度	.4 mm[.015 in]
产品长度	29.18 mm[1.149 in]
兼容的绝缘直径范围	3.1 – 4.1 mm[.12 – .16 in]
线径	.82 – 2.08 mm <sup>2</sup>

### 使用环境

绝缘选项	非绝缘
工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

### 包装特性

封装数量	500
封装方法	零散零件/箱

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240) 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬

和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件



## 该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 250



## 客户还购买了





TE 产品编号2058299-1  
WT B HOUSING, 2 POS, NATURAL



TE 产品编号180941  
FF 250 REC HSG 3P NYLON NAT



TE 产品编号180907  
FF 250 REC HSG 2P NYLON NAT



TE 产品编号794211-1  
20P MINI UMNL2 CAP HSG UL94V0



TE 产品编号151326-1  
FF 250 TAB HSG 11P NYLON NAT



TE 产品编号58521-1  
PRO-CRIMPER II

## 文档

### 产品图纸

[FF 250 TAB 18-14 AWG .032 TPBR](#)

英文版本

### CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_42241-2\\_AB\\_c-42241-2-ab.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_42241-2\\_AB\\_c-42241-2-ab.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_42241-2\\_AB\\_c-42241-2-ab.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

### 产品规格

FASTIN-FASTON CONN. .110 INCH, .187 INCH, .250 INCH, .375 INCH SRS.

英文版本

### 产品规格

英文版本

### 使用说明书

[使用说明书 \(非美国\)](#)

日语



**使用说明书 (非美国)**

日语