




线缆 > 连接线 > SPEC 80 Hookup Wire: FlexLine Wire, Tin Coated, 14 AWG



电缆类型: 规格 80

工作电压: 600 V

线缆绝缘材料: 辐照交联改性柔性 ETFE

导体材料: 镀锡铜

线径: 14 AWG

[所有 SPEC 80 Hookup Wire: FlexLine Wire, Tin Coated, 14 AWG \(4\)](#)

产品特性

产品类型特性

墙面类型	单壁
电缆种类	初级

结构特性

股数	665
导体数量	1

电气特征

工作电压	600 V
------	-------

主体特性

导体分股	高度绞合导体
线缆绝缘材料	辐照交联改性柔性 ETFE
导体材料	镀锡铜
电线颜色（基准）	白色

尺寸

	.005 in
股尺寸	42 AWG
导体直径范围	2.15 – 2.21 mm[.085 – .087 in]
线径	2.08 mm²



使用环境

电缆类型	规格 80
工组温度范围	-65 – 150 °C

操作/应用

电线类	中等重量
-----	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号2611473001
[44A0111-12-54](#)



TE 产品编号CV0170-000
[TXR40AZ00-2012AI](#)



TE 产品编号YDTS24Z25-19PNV001
[RECP ASSY](#)



TE 产品编号404545-000
[TMS-SCE-1K-3/4-2.0-6](#)



TE 产品编号2823013001
[44A0211-8-9](#)



TE 产品编号F733323001
[55D0111-22-9](#)



TE 产品编号383760-002
[44A0121-24-0/2](#)



TE 产品编号E799283001
[55A4121-26-2/6-9](#)



TE 产品编号F770193001
[55D0111-18-9](#)



TE 产品编号A254363001
[55D1124-26-2/6-9](#)

文档

产品图纸

[82A0811-14-9](#)

英文版本

产品规格

[产品规格](#)

英文版本