



端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 公端

线径: .82 – 1.31 mm²

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

插入力	正常
-----	----

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
连接容量	单

接触件特性

快速断开端子类型	公端
对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
对接公端厚度	.81 mm[.032 in]
端子方向	直式
端子基材	黄铜
端子电镀材料	锡
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Open

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----



机械附件

锁定枪高度	1.4 mm[.055 in]
带导线绝缘	带有
接合固定类型	锁定枪

尺寸

产品长度	28.12 mm, 29.16 mm
兼容的绝缘直径范围	3.05 – 3.68 mm[.12 – .145 in]
端子材料厚度	.41 mm[.016 in]
线径	.82 – 1.31 mm²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

包装特性

封装数量	1000
封装方法	零散零件/箱

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局



(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 42924-2
FF 250 REC 18-14AWG TPBR PRE CRIMPED

TE 产品编号 2063384-2
SDE F FASTON 250 1.0-2.5mm2 DIE SET

TE 产品编号 90165-1
DAHT 250 FASTON REC 18-14 ASSY

TE 产品编号 928906-2
FF 110 TAB 20-15 AWG .016 TPPB

TE 产品编号 2063384-1
SDE F FASTON 250 1.0-2.5mm2 ASSY

该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 快接端子 250

压接端子护套(195)

快速断开(215)

插入和拔出工具(2)

客户还购买了

TE 产品编号K1142300
Limit switch G12-341-A-025 911

TE 产品编号T2070104201-002
H10BN-T3-F-HD

TE 产品编号K1060059
Relay 30-311-11

TE 产品编号31770
KNIFE DISCONNECT,DG 22-16



TE 产品编号34141
PG R 22-16 COMM 22-18 MIL 4



TE 产品编号178307-5
DYNAMIC D3100 HDR ASSY 16P



TE 产品编号5-1437655-6
6WWW-06-008=6 SERIES



TE 产品编号2-2205131-4
CA MINI IO MINI IO TYPE I



TE 产品编号2-2205132-4
CA MINI IO MINI IO TYPE II



TE 产品编号2-2205132-5
CA MINI IO MINI IO TYPE II

文档

产品图纸

FF 250 TAB 18-14AWG TPBR PRE CRIMPED

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_42565-2_AE_c-42565-2-ae.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_42565-2_AE_c-42565-2-ae.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_42565-2_AE_c-42565-2-ae.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

FASTIN_FASTON_Product_Line

英文版本

1654742_HOUSEHOLD_APPLIANCES_RAST5

英文版本

产品规格

工程报告

英文版本

42565-2

Quick Disconnect Tab, 18 – 16 AWG, .82 – 1.31 mm² Wire, 6.35 mm [.25 in] Tab Width, Straight, Brass, Tin Plating, FASTIN-FASTON 250

