5026D5314-0 ✔ 有效

RAYCHEM

TE 内部编号 430034-000

Cheminax, 50 ohm, 26 AWG Wire Size, Operating Temperature Range -65 – 125 °C [-85 – 257 °F], High Speed Digital & Data Cable

在 TE 官网查看>

线缆 > 高速数字数据连接器



电缆类型: Cheminax

阻抗: 50 Ω

线径: 26 AWG

工作温度范围: -65 – 125 °C [-85 – 257 °F]

产品特性

产品类型特性

电缆种类	绕组编织

电气特征

	25.7 pF/ft
阻抗	50 Ω

信号特征

传播速度	77 %

主体特性

屏蔽类型	双
电缆颜色	黑色
屏蔽电镀材料	银
屏蔽材料	铜
绝缘套管材料	Thermorad S
导体材料	镀银高强度铜

尺寸

电缆电介质直径	1.22 mm[.048 in]
电缆外径	3.3 mm[.13 in]
导体直径范围	.51 mm[.02 in]
线径	26 AWG

使用环境

电缆类型	Cheminax
工作温度范围	-65 – 125 °C[-85 – 257 °F]

其他

电介质材料	Rayfoam L

产品合规性

如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年6月（241） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	超出范围 - 不受卤素要求的限制
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、 DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。 关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件

TE 产品编号 900469-000
RBD-50-M-00

客户还购买了

TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N

TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N

TE 产品编号W2S
Wedgelocks: DEUTSCH DT

TE 产品编号0460-202-16141
DEUTSCH Solid Contacts

TE 产品编号282104-1
AMP SUPERSEAL 1.5MM，连接器壳体

TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT



TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL

文档

产品图纸

5026D5314-0

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本