



开关 > 旋转开关



位数: 12

致动器种类: **金属轴**

旋转开关类型: **旋转**

开关数量: 12

外壳材料: **聚酯 GF**

产品特性

产品类型特性

摆角	30
致动器种类	金属轴
旋转开关类型	旋转
密封装置	否

结构特性

位数	12
开关数量	12

电气特征

触点额定电流	2 A
工作电压	115 VAC

主体特性

外壳材料	聚酯 GF
产品方向	直式

接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料	金
开关端子电镀材料	金
端子基材	磷青铜

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------



壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
---------	----------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Tray
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2018年6月（191） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号K1154325

Push button switch TS-111-GN32

TE 产品编号K1143682

Push button switch TS-211-GN12

TE 产品编号350550-1

UMNL SOK 20-14 PTPBR L/P

TE 产品编号350781-1

06P UMNL CAP HSG

TE 产品编号1-2213764-5

AV19 SPM 3A FIX RING LED GREEN 24V

文档

产品图纸

SW ASSY 3100 12 POS BCD COMP.

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

AMP Rotary Programming Switch (3100 Series)

英文版本