



能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 电源电缆分线点



产品供货情况: 全球

安装技术: 冷应用

兼容的电缆截面范围: 35 mm²

兼容电缆直径 - 主体（最大值）: 25 mm [.984 in]

兼容电缆直径 - 支脚（最大值）: 9.5 mm [.374 in]

产品特性

产品类型特性

涂层种类	仅限无涂层
安装技术	冷应用
粘合剂涂层	不带
墙面种类（不含粘合剂）	圆形

结构特性

分支/支脚数量	4
---------	---

电气特征

电压等级	≤ 1 kV
------	--------

主体特性

主要产品颜色	黑色
主要产品材料	热塑塑料弹性体 (TPE)
灵活性	柔性

尺寸

兼容的电缆截面范围	35 mm²
兼容电缆直径 - 主体（最大值）	25 mm[.984 in]
兼容电缆直径 - 支脚（最大值）	9.5 mm[.374 in]
支脚长度	24 mm[.944 in]
产品总长度	60 mm[2.362 in]



主体长度	36 mm[1.417 in]
------	-----------------

操作/应用

机械阻力	抗机械冲击或损害
紫外线稳定型	是

产品供货情况

产品供货情况	全球
--------	----

包装特性

封装数量	10
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 678778-000
GURO-CBO-4X150S



TE 产品编号 341722-000
GURO-CBO-4X185S



TE 产品编号 801084-000
GURO-CBO-5X2,5



TE 产品编号 476444-000
GURO-CBO-4X16



TE 产品编号 435152-000
GURO-CBO-4X70S



TE 产品编号 863316-000
GURO-CBO-4X10



TE 产品编号 453786-000
GURO-CBO-4X25



TE 产品编号 443812-000
GURO-CBO-4X4



TE 产品编号 793274-000
GURO-CBO-4X6



TE 产品编号 983106-000
GURO-CBO-4X120S



TE 产品编号 889022-000
GURO-CBO-5X6



TE 产品编号 319828-000
GURO-CBO-4X2,5



TE 产品编号 604866-000
GURO-CBO-3X2,5



TE 产品编号 444342-000
GURO-CBO-3X25



TE 产品编号 064292-000
GURO-CBO-4X50



TE 产品编号 054258-000
GURO-CBO-3X6





TE 产品编号 438214-000
[GURO-CBO-4X95S](#)



TE 产品编号 176134-000
[GURO-CBO-5X10](#)

客户还购买了



TE 产品编号 602578-000
[MMY-450-GD375](#)



TE 产品编号 589814-001
[VMY-405-GD](#)



TE 产品编号 CY1522-000
[LJSM-4X016-050-PP](#)



TE 产品编号 743209-014
[MXSU-5131](#)



TE 产品编号 201652-000
[HEL-4790-A-S-Z](#)



TE 产品编号 983106-000
[GURO-CBO-4X120S](#)

TE 产品编号 CX8843-000
[MXSU-5131-DE10](#)

TE 产品编号 140138-000
[MXSU-5141](#)

TE 产品编号 CM5007-000
[RSTI-5854-DE03](#)

TE 产品编号 F85494-000
[RPKJ-24D/1XU-3HL-DE01](#)

文档

产品图纸

[GURO-CBO-4X35](#)

英文版本

数据表/目录页

[ELASTOMER CABLE BREAKOUTS CBO](#)

英文版本

[ELASTOMER CABLE BREAKOUTS CBO](#)

德语

JOR-60376

Cold Applied, 35 mm² Cable, 24 mm, [.944 in] Leg Length, 2.362 in, 1.417 in [36 mm]
Body Length, Without, Flexible, 4 Branches, Power Cable Breakouts



GURO-CBO-4X35

德语