



HPI

TE 内部编号 440133-3
Housing, Receptacle, Crimp, Wire-to-Wire, UL 94V-0, 3 Position, 2.5 mm [.098 in] Centerline, HPI, Rectangular Wire & Cable Connectors & Housings
[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器 > AMP HPI 2.5 mm Receptacle Housings



连接器产品类型: 外壳
连接器和壳体类型: 母端
接合固定: 不带
线缆端接方法: 压接
连接器系统: 线到线

[所有 AMP HPI 2.5 mm Receptacle Housings \(28\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	线到线
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	3
行数	1

电气特征

工作电压	250 VAC
绝缘电阻	1000 MΩ

主体特性

--	--



主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

端子基材	磷青铜
端子类型	插座
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

应力消除	不带
面板安装特性	不带
接合固定	不带
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	尼龙 66
中心线（间距）	2.5 mm[.098 in]

尺寸

连接器宽度	7.15 mm[.281 in]
兼容的绝缘直径范围	1 – 1.9 mm[.039 – .075 in]
连接器高度	4.2 mm[.165 in]
连接器长度	9.6 mm[.378 in]
线径	26 AWG

使用环境

工组温度范围	-25 – 105 °C[-13 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装方法	袋和盒
封装数量	1000



产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 440134-1
2.5mm,Crimp Contact



TE 产品编号 8-440052-3
2.5MM,HDR,3POS,VERTICAL CONN W /O REGRIND



TE 产品编号 6-440052-3
2.5MM,HDR,3POS,VERTICAL CONN W /O REGRIND




TE 产品编号 CAT-H857-H34225
AMP HPI 2.5 mm Headers

该系列中的其他产品 | [HPI](#)



PCB 板端连接器及母端(332)



标准矩形连接器(86)




矩形电源连接器(310)



矩形连接器壳体(86)



线到板连接器组件和护套(48)



线对板接头和插座(332)



连接器端子(1)


客户还购买了



TE 产品编号1-1744036-0
10P ECONOMY POWER .200 CL HSG




TE 产品编号1744036-5
05P ECONOMY POWER .200 CL HSG



TE 产品编号440134-1
2.5mm,Crimp Contact



TE 产品编号440052-3
2.5MM,HDR,3POS,VERTICAL, CONNECTOR



TE 产品编号1470223-1
HPI 2.5mm EMIX Terminal



TE 产品编号CAT-H857-H817225
AMP HPI 2.5 mm Receptacle Housings



TE 产品编号3-644020-2
02P MTA100 CONN ASSY 30AU

文档

产品图纸
2.5MM,HSG,3POS
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_440133-3_C.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_440133-3_C.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_440133-3_C.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[HPI Connectors QRG](#)

英文版本

产品规格

[AMP 2.5MM PITCH HPI WIRE TO BOARD SYSTEM.](#)

英文版本

应用规格

英文版本

机构认证

[UL](#)

英文版本

[UL](#)

英文版本