

7520A1311-0 ✓ 有效

RAYCHEM

TE 内部编号 440672-000

High Speed Digital & Data Cable, Coaxial, 75  $\Omega$ , 20 AWG Wire Size,

Operating Temperature Range -55 – 115  $^{\circ}\text{C}$

[在 TE 官网查看>](#)



线缆 > 高速数字数据连接器



电缆类型: 同轴

阻抗: 75  $\Omega$

线径: 20 AWG

工组温度范围: -55 – 115  $^{\circ}\text{C}$

## 产品特性

### 产品类型特性

电缆种类	绕组编织
------	------

### 电气特征

	17.1 pF/ft
--	------------

阻抗 75  $\Omega$

### 信号特征

传播速度	79 %
------	------

### 主体特性

屏蔽类型	单绞
------	----

电缆颜色 黑色

屏蔽电镀材料	锡
--------	---

屏蔽材料 铜

绝缘套管材料	Thermorad F
--------	-------------

导体材料 镀锡铜, 镀锡铜, 镀锡铜, 镀锡铜, 镀锡铜

### 尺寸

电缆电介质直径	4.57 mm[.18 in]
---------	-----------------

电缆外径 6.17 mm[.243 in]

导体直径范围	1.02 mm[.04 in]
--------	-----------------

线径 20 AWG

## 使用环境

电缆类型	同轴
工组温度范围	-55 – 115 °C

## 其他

产品来源	US, 英国
电介质材料	Rayfoam L

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240) 不含REACH SVHC
卤素含量	超出范围 - 不受卤素要求的限制
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 客户还购买了



TE 产品编号F67100-000  
202C653-770-0



TE 产品编号YDTS24Z13-35SBV001  
RECP ASSY



TE 产品编号1-1617749-5  
FCA-210-1020M=M83536/10-020M



TE 产品编号039695-000  
CTA-0013



## 文档

### 产品图纸

[7520A1311-0](#)

英文版本

### 数据表/目录页

[1654025\\_Sec9\\_CheminaxCables](#)

英文版本

### 产品规格

[产品规格](#)

英文版本