



能源和电力产品 > 电源系统连接器 > 楔形连接器



产品供货情况: 美洲

安装技术: 带电安装, 楔形

电压等级: ≤ 35 kV

产品特性

产品类型特性

电源元件选项	电棒附件, 绝缘盖
安装技术	带电安装, 楔形

结构特性

外观检查	是
------	---

电气特征

电压等级	≤ 35 kV
------	---------

主体特性

兼容导体材料	铜, 铝
--------	------

尺寸

兼容导体线径范围 - 主线	50 mm²[1/0 – 1/0 AWG/kcmil]
兼容导体线径范围 - 公端	16 – 25 mm²[4 – 2 AWG/kcmil]

使用环境

	32 – 212 °F
--	-------------

操作/应用

电源元件应用类型	开销
----------	----

产品供货情况

产品供货情况	美洲
--------	----

产品合规性



如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | [AMPACT UDC](#)






客户还购买了



TE 产品编号147654-000
MVLG-18-A/241-C(75)



TE 产品编号CAT-BCAC-IC
变压器的衬套盖



TE 产品编号CN5708-000
MVFT-G-2-12(B4)



TE 产品编号CAT-BISG
母线绝缘子：动物保护装置



TE 产品编号444031-2
UDC REINFORCED TYPE VI



TE 产品编号880557-1
UDC TYPE I



TE 产品编号880560-1
UDC TYPE II



TE 产品编号880563-1
UDC TYPE III

文档

产品图纸
UDC REINFORCED TYPE VII
英文版本

产品规格
产品规格
英文版本

Universal Distribution Connector (UDC)
英文版本

产品规格
英文版本
Universal Distribution Connector , Reinforced
英文版本

使用说明书
使用说明书（非美国）
英文版本