



RAYCHEM

TE 内部编号 4446473004

Hook Up Wire, FlexLite DW, Operating Voltage 600 V, Tin-Plated Copper, 15 AWG Wire Size, 1.5 mm<sup>2</sup> Wire Size, Operating Temperature Range -65 – 125 °C

[在 TE 官网查看>](#)

线缆 > 连接线



电缆类型: FlexLite DW

工作电压: 600 V

线缆绝缘材料: 辐照交联改性聚烯

导体材料: 镀锡铜, 镀锡铜, 镀锡铜, 镀锡铜, 镀锡铜

线径: 15 AWG

## 产品特性

### 产品类型特性

电缆种类	初级, 绞线
------	--------

### 结构特性

导体数量	1
股数	19

### 电气特征

电阻额定值条件 (最大值)	13.7 Ω/1000 英尺 (68°F 时)
工作电压	600 V

### 主体特性

线缆绝缘材料	辐照交联改性聚烯
导体材料	镀锡铜, 镀锡铜, 镀锡铜, 镀锡铜, 镀锡铜
电线颜色 (基准)	白色

### 尺寸

重量 (标称)	17.88 kg/km
电缆绝缘厚度	.13 mm[.005 in]
电缆外径	2.21 – 2.36 mm[.087 – .093 in]
导体直径范围	1.46 – 1.51 mm[.057 – .059 in]
股尺寸	28 AWG

线径 1.5 mm<sup>2</sup>

### 使用环境

电缆类型 FlexLite DW  
工组温度范围 -65 – 125 °C

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	超出范围 - 不受卤素要求的限制
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

### 配套部件



### 客户还购买了



## 文档

### 产品图纸

[FLDWC0311-1.50-9](#)

英文版本

### 数据表/目录页

[1654025\\_Sec9\\_FlexLite](#)

英文版本