



线缆 > 绞合线对电缆



工组温度范围: -55 – 120 °C [-67 – 248 °F]

电缆类型: 规格 99M

工作电压: 600 VAC

线缆绝缘材料: 辐照交联，改性聚酯

导体材料: 镀锡铜

产品特性

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

主体特性

线缆绝缘材料	辐照交联，改性聚酯
导体材料	镀锡铜

尺寸

线径	.13 mm²
----	---------

使用环境

工组温度范围	-55 – 120 °C[-67 – 248 °F]
电缆类型	规格 99M

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）




SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月
(241)
不含REACH SVHC

卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm 。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


客户还购买了



TE 产品编号2824313006
44A0111-12-5



TE 产品编号2822623004
44A0111-12-0



TE 产品编号7330413001
99M0111-20-6



TE 产品编号6649664003
ZHTM-8/4-0-SP



TE 产品编号8549033001
99M0121-24-0/2L



TE 产品编号C242843001
99M0111-24-0CK0001



TE 产品编号Y460787-1000000000
RSN JAM NUT, SINGLE MODE
PIGTAIL



TE 产品编号E85434-000
RPS-6-250/2.0-4-CS-0016



TE 产品编号1845630001
RPS-6-250/2.0-9



TE 产品编号Y460788-1000000000
RSN KIT, JAM NUT AND EB TERMINI

文档

数据表/目录页
1654025_Sec9_Type99M



英文版本

[Raychem Wire and Cable Quick Reference Guide](#)

英文版本