



连接器 > 连接器附件 > 连接器硬件



硬件附件功能: 安装, 门锁、锁定和固定

连接器硬件附件类型: 螺母

主要产品材料: 铜合金

工作温度（最大值）: 85 °C [185 °F]

工组温度范围: -25 – 85 °C [-13 – 185 °F]

产品特性

产品类型特性

可密封	是
硬件附件功能	安装, 门锁、锁定和固定
连接器硬件附件类型	螺母

主体特性

主要产品材料	铜合金
--------	-----

机械附件

螺纹尺寸	M12
------	-----

使用环境

工作温度（最大值）	85 °C[185 °F]
工组温度范围	-25 – 85 °C[-13 – 185 °F]

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免



中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (2.8% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件

TE 产品编号 544750-E M12 MALE, A CODE, 8P, 10.5MM SMT	TE 产品编号 544821-E M12 M 5 UNI L90H T * 301 * 188 ** Y 999	TE 产品编号 254319-E M12 MALE, B CODE, 5P, 10.5MM SMT	TE 产品编号 354003-E MRDEZT MUTTER M14 X 1 FUER PL. DI 1MM **
TE 产品编号 394339-E M12 MALE, UNI CODE. 4P, 10.5MM SMT, DI	TE 产品编号 354132-E M12 MALE, A CODE, 5P, 10.5MM SMT	TE 产品编号 225291-E M12 MALE, A CODE,RA, 8P THR FRONT MOUNT	TE 产品编号 225252-E M12 MALE, A CODE, RA, 4P THR REAR MOUNT



TE 产品编号 225263-E
M12 MALE, D CODE, RA, 4P THR
REAR MOUNT



TE 产品编号 225260-E
M12 MALE, B CODE,RA, 5P THR REAR
MOUNT



TE 产品编号 254859-E
M12 MALE, A CODE, 4P, 10.5MM SMT



TE 产品编号 364777-E
M12 MALE, UNI CODE, 8P, 10.5MM
SMT, DI



TE 产品编号 394337-E
M12 MALE, UNI CODE, 5P, 10.5MM
SMT, DI



TE 产品编号 225456-E
M12 MALE, A CODE, RA, 5P THR
REAR MOUNT



TE 产品编号 225255-E
M12 MALE, A CODE, RA, 4P THR
REAR MOUNT



TE 产品编号 354130-E
M12 MALE, B CODE, 5P, 10.5MM SMT



TE 产品编号 464912-E
M12 MALE, A CODE, 5P, 10.5MM SMT



TE 产品编号 494520-E
M12 MALE, A CODE, 5P, 10.5MM SMT




TE 产品编号 484156-E
M12 MALE, A CODE, 8P, 17MM THR



TE 产品编号 464800-E
M12 MALE, A CODE, 8P, 10.5MM SMT

该系列中的其他产品 | M12 连接器



M8/M12 电缆组件(230)



标准圆形连接器(792)




连接器密封件和盲堵(4)



连接器硬件(11)

客户还购买了



TE 产品编号394828-E
M12 METAL SHELL, FEMALE, VERT,
9MM, C6A



TE 产品编号825437-6
MOD II HDR R.A.



文档

产品图纸

M12 METAL SHELL, MALE, VERT, 9MM

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_464272-E_1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_464272-E_1.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_464272-E_1.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本