




线缆 &gt; 高速数字数据连接器



电缆类型: Cheminax

阻抗: 100 Ω

线径: 24 AWG

工作温度范围: -65 – 200 °C [-85 – 392 °F]

## 产品特性

### 产品类型特性

电缆种类	双绞线
------	-----

### 电气特征

	13.5 pF/ft
--	------------

阻抗	100 Ω
----	-------

### 信号特征

传播速度	76 %
------	------

### 主体特性

电缆颜色	透明白
------	-----

屏蔽电镀材料	锡
--------	---

屏蔽材料	铜
------	---

导体材料	镀银高强度铜
------	--------

### 尺寸

电缆电介质直径	1.37 mm [.054 in]
---------	-------------------

电缆外径	3.78 mm [.149 in]
------	-------------------

导体直径范围	.64 mm [.025 in]
--------	------------------

线径	24 AWG
----	--------

### 使用环境

电缆类型	Cheminax
------	----------

工作温度范围	-65 – 200 °C [-85 – 392 °F]
--------	-----------------------------

## 其他

电介质材料

Rayfoam H

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

符合

欧盟ELV指令2000/53/EC

符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)  
SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)  
不含REACH SVHC

卤素含量

低溴/氯 - 每种均质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC


焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件



## 客户还购买了




TE 产品编号1506550001  
TMS-SCE-3/32-2.0-S1-9




TE 产品编号8-487937-0  
080 HOUSING FFC 50CL DR LATCH



TE 产品编号YDTS26F19-32SNV001  
PLUG ASSY



TE 产品编号NB17254001  
RNF-150-3/4-0-SP



TE 产品编号090695-000  
0026A0024-9X



TE 产品编号5-1625885-4  
1W SM M/OX 5% 2K7



TE 产品编号555969-000  
55A6417-26-MST4-9CS2275

## 文档

### 产品图纸

[0024A0024-9X](#)

英文版本

### 数据表/目录页

[1654025\\_Sec9\\_CheminaxCables](#)

英文版本

### 产品规格

[产品规格](#)

英文版本