



端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



端子类型: 母端

连接器和壳体类型: 母端

位数: 3

端子方向: 直式

UL 阻燃性等级: UL 94V-2

产品特性

产品类型特性

可密封	否
连接器和壳体类型	母端

结构特性

位数	3
----	---

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子类型	母端
端子方向	直式
端子接合固定	不带

机械附件

接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性



外壳材料	尼龙
------	----

尺寸

产品长度	28 mm[1.1 in]
------	---------------

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-2
----------	----------

包装特性

封装数量	1
封装方法	Carton

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 521381-1 FF 187 REC HSG 6P NYLON BLACK	TE 产品编号 1-480281-0 FF 250 REC HSG 6P NYLON BLACK	TE 产品编号 925306-3 FF 312 REC HSG 3P NYLON BLACK	TE 产品编号 626213-2 3 CIR FASTIN-ON RECP HSG PRETO
TE 产品编号 1-480252-0 FF 187 REC HSG 3P NYLON NAT	TE 产品编号 140885-5 FF 250 REC HSG 6P NYLON BLACK	TE 产品编号 880107-2 HOUSING 8P .110 FASTON	TE 产品编号 150653-1 FF 312 REC HSG 3P NYLON BLACK
TE 产品编号 925176-5 FF 312 3P HOUSING REC POLYAMID 6.6 BLACK	TE 产品编号 626213-1 FASTIN-ON 0.312 FLAG REC NYLON 6.6	TE 产品编号 1534690-1 FASTIN FASTON HOUSING 4POS 2,8 MM	TE 产品编号 880137-2 3W FASTIN-ON REC. HSG
TE 产品编号 171090-1 FF 250 REC HSG 14P NYLON	TE 产品编号 480054-4 FF 250 REC HSG 1P NYLON BLACK	TE 产品编号 480115-3 FF 250 REC HSG 2P NYLON BLACK	

该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 快接端子 312

压接端子护套(11)	快速断开(9)

客户还购买了





TE 产品编号CAT-H3930-CH8172
DEUTSCH HD30 Housings



TE 产品编号0462-201-16141
SOC, SOLID, SIZE 16, 16-20AWG, NI



TE 产品编号42663-2
FF 312 REC 16-12AWG TPBR



TE 产品编号1-66101-9
III+ SKT,18-16,TIN ,LP



TE 产品编号66103-4
III+ PIN,24-20,30AU/FL,LP



TE 产品编号206151-2
23-37 F.H. RECEPT



TE 产品编号321235
RECEPT, FASTON SPLICE 22-10



TE 产品编号640417-1
BLADE REC 250 18-14AWG BR

文档

产品图纸

FF 312 REC HSG 3P NYLON BLACK

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_480100-1_AH_c-480100-1-ah.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_480100-1_AH_c-480100-1-ah.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_480100-1_AH_c-480100-1-ah.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

FASTIN_FASTON_Product_Line

英文版本

White Paper: Nylon Discoloration

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

480100-1

Receptacle Terminal Housing, 3 Position, Straight, Black, UL 94V-2, Nylon, Cable Mount (Free-Hanging), Carton, FASTIN-FASTON 312

