




端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



端子类型: 母端

连接器和壳体类型: 母端

位数: 1

端子方向: 标志

UL 阻燃性等级: UL 94V-0

产品特性

产品类型特性

可密封	否
连接器和壳体类型	母端

结构特性

位数	1
----	---

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

端子类型	母端
端子方向	标志
端子接合固定	带有

机械附件

接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）



壳体特性

外壳材料	尼龙
------	----

使用环境

工组温度范围	-40 – 130 °C[-40 – 266 °F]
--------	----------------------------

行业标准

灼热丝额定值	GWT 750°C（无火焰）
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装方法	Carton
------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1969507-2
250 FASTON HSG.,FLAG,REC.,1 POS,
NATRUAL

TE 产品编号 2-480416-5
250 FASTON HSG.,REC.,1 POS,
NATRUAL

TE 产品编号 1-521787-1
187 FASTON HSG.,FLAG,REC.,3 POS,
NATRUAL

TE 产品编号 1-521785-1
250 FASTON HSG.,REC.,2 POS,
NATRUAL

TE 产品编号 480416-1
250 FASTON HSG. REC 1P NATURAL

TE 产品编号 1-521771-1
250 FASTON HSG.,REC.,2 POS,
NATRUAL

TE 产品编号 1-480418-3
205 FASTON HSG.,REC.,1 POS,
NATRUAL

TE 产品编号 521702-2
250 FASTON HSG. REC. 9.8MM2P
BLACK

该系列中的其他产品 | FASTON 快接端子 187

PCB 端子(42)

压接端子护套(40)

快速断开(204)

接头(1)

插入和拔出工具(1)

绝缘防护罩和套管(1)

客户还购买了

TE 产品编号EL6516-000
RBK-85-KIT-0102-A0

TE 产品编号144431-1
JPT F REC 2.8 Contact SRC Sn


TE 产品编号163302-8
MATENLOK SOCKET

TE 产品编号350434-1
15P UMNL PIN HDR ASSY NATL






TE 产品编号3-794621-6
06P MICRO MNL ASSY,R/A,SMT LF




TE 产品编号963208-1
DICHTUNG F4P JPT GH



TE 产品编号1-967627-3
FLACHSTE-GEH2,8 12P



TE 产品编号1564980-2
AMP MCP 1.5K, CONTACT



TE 产品编号2188270-1
020 28P PLUG ASSY



TE 产品编号1-2429936-1
5POS,MCON 1.2,TAB HSG ASSY,SLD, COD A

文档

产品图纸

187 FASTON FLAG INSL POD NYLON LP NAT

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_480487-4_V.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_480487-4_V.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_480487-4_V.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

工程报告

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本