

480764-9 ✓ 有效

MATE-N-LOK | Universal MATE-N-LOK

TE 内部编号 480764-9

Rectangular Power Connectors, Housing, Receptacle, Wire-to-Panel / Wire-to-Wire, 5 Position, 6.35 mm [.25 in] Centerline, Universal MATE-N-LOK

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 电源连接器 > 矩形电源 > 矩形电源连接器



矩形电源连接器类型: 护套

连接器和壳体类型: 母端, 母端

连接器系统: 线到线, 线到面板, 线到面板

位数: 5

中心线 (间距) : 6.35 mm [.25 in]

产品特性

产品类型特性

矩形电源连接器类型	护套
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器系统	线到线, 线到面板, 线到面板
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	5
行数	1

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

接触件特性

多端子类型	不带
端子布局	直插式
壳体内部的端子定位力	不带

端子类型	插针
------	----

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

面板安装特性	带有
--------	----

面板安装特性类型	跳接和公端, 跳接和公端
----------	--------------

连接器安装类型	面板安装
---------	------

壳体特性

中心线 (间距)	6.35 mm [.25 in]
----------	------------------

壳体颜色	黑色
------	----

外壳材料	尼龙
------	----

尺寸

面板厚度 (建议值)	.76 – 2.29 mm [.76 – 2.29 in]
------------	-------------------------------

产品宽度	7.62 mm
------	---------

产品长度	33.02 mm
------	----------

使用环境

工作温度范围	-55 – 125 °C [-67 – 257 °F]
--------	-----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

CSA 等级	LR 7189, 已认证
--------	--------------

UL 等级	获得认可
-------	------

与机构/标准产品兼容	CSA, UL, VDE
------------	--------------

与已批准的标准产品兼容	UL E28476
-------------	-----------

UL 阻燃性等级	UL 94V-2
----------	----------

灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
--------	------------

包装特性

封装数量	1
------	---

封装方法	包装
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 <p>TE 产品编号 640309-6 UMNL PIN 12-10 AU/PHBZ</p>	 <p>TE 产品编号 350551-6 UMNL SOK 20-14 AU/PHBZ L/P</p>	 <p>TE 产品编号 350690-2 UMNL PIN 24-18 AUBR L/P</p>	 <p>TE 产品编号 926902-3 UNIV-MNL SPLIT ST</p>
 <p>TE 产品编号 350550-7 UMNL SOK 20-14 AU/BR L/P</p>	 <p>TE 产品编号 350690-3 UMNL PIN 24-18 PTPPHBZ L/P</p>	 <p>TE 产品编号 350689-7 UMNL SOK 24-18 AUBR L/P</p>	 <p>TE 产品编号 350547-7 UMNL PIN 20-14 AUBR L/P</p>



该系列中的其他产品 | Universal MATE-N-LOK









连接器硬件(12)



连接器端子(209)

客户还购买了

TE 产品编号3-640443-2
02P MTA100 CONN ASSY GRNTE 产品编号1-641215-0
10P MTA100 HDR ASSY FL/ST 30AUTE 产品编号350810-1
05P UMNL CAP HSGTE 产品编号350705-1
UMNL SPLIT PIN 20-14 PTPBR L/PTE 产品编号350809-1
05P UMNL PLUG HSGTE 产品编号350218-1
UMNL PIN 20-14 .0126PTPBRTE 产品编号1742188-1
250 FASTON,PCB TAB,TCBRTE 产品编号282834-2
TERMI-BLOK PCB MOUNT, 90 2P.TE 产品编号2176093-5
RP 2A 0.25W 10K 0.1% 25PPM 1K RLTE 产品编号63951-4
250 FASTON TAB TPBR

文档

产品图纸

05P UMNL CAP HSG BLK

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_480764-9_BA.2d_dxf.zip](#)



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_480764-9_BA.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_480764-9_BA.3d_stp.zip](#)

英文版本

3D PDF

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_480764-9_AD.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_480764-9_AD.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_480764-9_AD.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[SOFT_SHELL_PIN_SOCKET_CONNECTORS_STANDARD_DENSITY](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

使用说明书 (美国)

英文版本