




接头

TE 内部编号 485016-1
Pigtail Splice / Thru Splice, Serrated, 500 – 2200 CMA, Brass, 2
Serration, 2.54 mm [.1 in] Length, Reel, Open Barrel, Solid /
Stranded Wire, SPLICE

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 接头



接头类型: 尾纤接头, 直通接头
可密封: 否
接头特性: 锯齿
线径: 500 – 2200 CMA
端子基材: 黄铜

产品特性

产品类型特性

接头类型	尾纤接头, 直通接头
可密封	否
与分离式电线类型兼容	实芯, 绞线
电线绝缘支持固定类型	非绝缘支撑

结构特性

锯齿数	2
与线缆类型兼容	分离式导线

主体特性

产品重量	.12 g
接头特性	锯齿

接触件特性

端子基材	黄铜
压线筒类型	Open

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸

线径	500 – 2200 CMA
端子材料厚度	.76 mm[.03 in]
产品长度	2.54 mm[.1 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

行业标准

符合政府资质的接头	否
-----------	---

包装特性

封装数量	25000
封装方法	Reel

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进



行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 62754-1
SPLICE 14000-30000 .030 BR

TE 产品编号 62382-1
SPLICE 25/26 .012 BR

TE 产品编号 2837808-2
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-110F-RSA

TE 产品编号 7-2837808-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-110F

TE 产品编号 2837808-1
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-110F-RSM

TE 产品编号 62759-1
SPLICE 400-1300 .016 BR

该系列中的其他产品 | 接头

压接电线插针，公端和插针(1)

接头(63)

客户还购买了


TE 产品编号 2367286-2
LTE ANTENNA COTS FPC ASSEMBLY
50mm Cable

TE 产品编号 CAT-C339-H85913
功率电阻器：铝壳体，HSA

TE 产品编号 60933-2
SPLICE 2200-2900 .012 TPST


TE 产品编号 2118060-1
WLAN DUAL BAND Antenna Assembl





TE 产品编号3-520408-2

ULTRA-FAST 250 ASY REC 16-14 AWG TPBR



TE 产品编号41459

SPLICE 800-2600 CMA BR



TE 产品编号5-1630186-8

HSA50 27R 1%



TE 产品编号CW2823-000

R85049/128-3



TE 产品编号MS583730BA01-50

MS5837-30BA01 30BA T&R PRESSURE SEN

文档

SPLICE 500-2200 .030 BR

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_485016-1_G_c-485016-1-g.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_485016-1_G_c-485016-1-g.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_485016-1_G_c-485016-1-g.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

英文版本