



连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > FFC、FPC 和带状连接器 > FFC 连接器 > 2.54mm FFC 连接器母端外壳



FFC 连接器产品类型: 外壳

连接器系统: 线到板

位数: 14

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

行数: 2

[所有 2.54mm FFC 连接器母端外壳 \(143\)](#)

产品特性

产品类型特性

|             |       |
|-------------|-------|
| 连接器和端子端接到   | 电线和电缆 |
| 连接器和壳体类型    | 母端    |
| FFC 连接器产品类型 | 外壳    |
| 连接器系统       | 线到板   |
| 插入力类型       | 正常    |

结构特性

|    |    |
|----|----|
| 位数 | 14 |
| 行数 | 2  |

电气特征

|           |         |
|-----------|---------|
| 工作电压      | 300 VAC |
| 绝缘电阻      | 5000 MΩ |
| 介质耐压（最大值） | 720 VAC |

主体特性

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|



|        |    |
|--------|----|
| 主要产品颜色 | 黑色 |
|--------|----|

接触件特性

|      |    |
|------|----|
| 端子类型 | 插座 |
|------|----|

机械附件

|         |            |
|---------|------------|
| 接合对准类型  | 极化         |
| 接合固定    | 不带         |
| 接合对准    | 带有         |
| 面板安装特性  | 不带         |
| 连接器安装类型 | 电缆安装（自由悬挂） |

壳体特性

|          |                |
|----------|----------------|
| 外壳材料     | 热塑性            |
| 中心线（间距）  | 2.54 mm[.1 in] |
| FFC 电缆入口 | 直式             |

尺寸

|     |                |
|-----|----------------|
| 行间距 | 2.54 mm[.1 in] |
|-----|----------------|

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工组温度范围 | -65 – 105 °C[-85 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|      |        |
|------|--------|
| 电路应用 | Signal |
|------|--------|

行业标准

|          |          |
|----------|----------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 |
|----------|----------|

包装特性

|      |    |
|------|----|
| 封装数量 | 1  |
| 封装方法 | 包装 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合          |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合          |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料 |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             |             |








欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）  
SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）  
不含REACH SVHC

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| 卤素含量   | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm ° |
| 焊接工艺能力 | 不适合采用焊接工艺                     |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>TE 产品编号 487843-1<br/>FFC SPLICE CONTACT</p>       |  <p>TE 产品编号 1-487137-1<br/>FFC SOLDER TAB FULL 100 SN</p> |  <p>TE 产品编号 1761852-1<br/>FFC RCPT 100SNPB RL NO LUBE</p> |  <p>TE 产品编号 103309-2<br/>014 LOPRO HDR SP 30DP</p> |
|  <p>TE 产品编号 CAT-F439-P65254<br/>2.54mm FFC 连接器公端子</p> |  <p>TE 产品编号 487787-3<br/>FFC SPLICE CONTACT L.P.</p>      |  <p>TE 产品编号 CAT-F439-S01339127<br/>1.27 mm FFC 连接器母端子</p> |  <p>TE 产品编号 494060-3<br/>FFC TERMINAL PLT</p>      |
|  <p>TE 产品编号 103310-2<br/>014 LOPRO HDR RA 15DP</p>    |  <p>TE 产品编号 103311-2<br/>014 LOPRO HDR RA 30DP</p>        |  <p>TE 产品编号 CAT-F439-S01339254<br/>2.54mm FFC 连接器母端子</p>  |  <p>TE 产品编号 CAT-AM74-UN384H<br/>AMP 锁门通用插头</p>     |



TE 产品编号 103308-2  
[014 LOPRO HDR SP 15DP](#)

TE 产品编号 CAT-F439-P65127  
[FFC Connector Pin Contacts, 1.27 mm](#)

客户还购买了

TE 产品编号CB7839-000  
[RW-200-1/2-0-SP](#)

TE 产品编号86571-4  
[RND WIRE RCPT L.P.](#)

TE 产品编号227161-1  
[RTANG JK W/MTG PINS, BNC PCB](#)

TE 产品编号2-520184-4  
[ULTRAFAST 250 ASSY REC 22-18 TPBR LP](#)

TE 产品编号3-1676966-7  
[SMW2 3R3 5%](#)

TE 产品编号7-1879335-4  
[CPF 0603 124R 1% 50PPM 1K RL](#)

TE 产品编号1-1879336-6  
[CPF 0603 332R 1% 50PPM 1K RL](#)

TE 产品编号5747844-4  
[09 MSFL RCPT RA 318 \(IN,FM,BL\)](#)

TE 产品编号2846238-1  
[2PX34AWG TPR OD2.0](#)

TE 产品编号CF6163-000  
[HRHF-175FR-10/226](#)

文档

产品图纸

[014 HOUSING FFC RCPT 100CL DR](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_487223-2\\_P.2d\\_dxf.zip](#)



英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_487223-2\\_P.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_487223-2\\_P.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本

Extraction Tools

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本