



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: PCB 安装母端

连接器系统: 板对板

位数: 50

行数: 2

中心线（间距）: 1.27 mm [.05 in]

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装母端
连接器系统	板对板
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

位数	50
行数	2
PCB 安装方向	垂直
板对板配置	平行, 正交

电气特征

工作电压	30 VAC
绝缘电阻	5000 MΩ

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

接合方柱尺寸	.38 mm[.015 in]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	3.81 μm[150 μin]



端子布局	矩阵
端子基材	铜合金
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接合区域电镀材料厚度	.03 μm[1.18 μin]
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子类型	母端
端子额定电流（最大值）	3.6 A

端接特性

矩形端接柱体和尾部宽度	.2 mm[.008 in]
矩形端接柱体和尾部厚度	.4 mm[.016 in]
端接柱体和尾部长度的	2.54 mm[.1 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

PCB 安装固定类型	压具柱体
接合对准类型	极化
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有
PCB 安装对准	不带
PCB 安装固定	不带

壳体特性

中心线（间距）	1.27 mm[.05 in]
外壳材料	LCP

尺寸

连接器宽度	5.03 mm[.198 in]
连接器高度	8.89 mm[.35 in]
连接器长度	32.87 mm[1.29 in]
行间距	2.54 mm[.1 in]
堆叠高度	11.43 mm[.45 in]
PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.062 in]

使用环境

工组温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

--	--



焊接工艺特性	板支座
电路应用	Signal

行业标准

与机构/标准产品兼容	UL
与已批准的标准产品兼容	CSA LR7189, UL E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	16
封装方法	Tube

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件






TE 产品编号 5-147380-1
50SYS 50 HDR DRST SHRD SN



TE 产品编号 5-104118-8
24 SYS 50 HDR DRRA UNSHRD SN



TE 产品编号 1825601-1
50 SYS50 SMT HDR DR SHD SN W/O



TE 产品编号 5-104069-2
50 sys 50 hdr drra shrd sn



TE 产品编号 5-104477-5
50 SYSTEM 50 HDR DRRA SHRD SN




TE 产品编号 5-104118-1
50 SYS 50 HDR DRRA UNSHRD SN




TE 产品编号 5-147377-5
50 SYS50 SMT HDR DR SHD SN



TE 产品编号 5-104068-5
50 SYSTEM 50 HDR DRST SHRD



TE 产品编号 5-104549-7
50 SYS50 S/M HDR DRST SHRDSN




TE 产品编号 5-104666-4
50 SYSTEM 50 HDR DRST SHRD SN




TE 产品编号 6-103916-3
50 sys 50 hdr drst unshrd sn

该系列中的其他产品 | AMPMODU System 50




PCB 板端连接器及母端(218)



板对板接头和插座(218)



矩形电源连接器(31)



线对板接头和插座(31)


客户还购买了



TE 产品编号ADP-SMAF-SMAF
SMA Jack to SMA Jack



TE 产品编号CSI-RGFE-200-UFFR
RP-SMA to U.FL/MHF1 200mm 1.13 OD



TE 产品编号87809-1
MOD V RECP PLTD 30 AU



TE 产品编号5-104069-2
50 sys 50 hdr drra shrd sn



TE 产品编号2-111196-1
50 RCPT SYSTEM 50, LEAD FREE



TE 产品编号165085
PG WIRE PIN 12-10



TE 产品编号165167-1
PG WIREPIN RED LONG



TE 产品编号1879133-2
RN 0603 806R 0.1% 10PPM 1K RL



TE 产品编号5-1879337-8
CPF 0603 9K76 1% 50PPM 1K RL



TE 产品编号7-1879337-9
CPF 0603 16K2 1% 50PPM 1K RL

文档

产品图纸

50 SYSTEM 50 RCPT ASSY DRST SN

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_5-104078-5_AA.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5-104078-5_AA.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5-104078-5_AA.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

AMPMODU_INTERCONNECTION_SYSTEM_SECTION3AND4

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本