



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: **PCB 安装母端**

PCB 安装方向: **垂直**

连接器系统: **板对板**

位数: **30**

行数: **2**

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装母端
连接器系统	板对板
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

板对板配置	平行, 正交
可堆叠	是
PCB 安装方向	垂直
位数	30
行数	2

电气特征

工作电压	30 VAC
绝缘电阻	5000 MΩ

主体特性

PCB 保持特性材料	铜合金
PCB 保持特性电镀材料	锡
主要产品颜色	黑色



接触件特性

端子接合区域电镀材料厚度	.762 μm[30 μin]
接合方柱尺寸	.38 mm[.015 in]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	3.81 μm[150 μin]
端子布局	矩阵
端子基材	磷青铜
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子类型	母端
端子额定电流（最大值）	3.6 A

端接特性

矩形端接柱体和尾部宽度	.2 mm[.008 in]
矩形端接柱体和尾部厚度	.38 mm[.015 in]
PCB 端接方法	表面贴装

机械附件

PCB 安装固定类型	板锁
PCB 安装固定	带有
PCB 安装对准	带有
连接器安装类型	板安装
接合对准	不带

壳体特性

外壳材料	热塑性
中心线（间距）	1.27 mm[.05 in]

尺寸

行间距	2.54 mm[.1 in]
堆叠高度	13.08 mm[.514 in]
连接器宽度	5.03 mm[.198 in]
PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.062 in]
连接器高度	9.4 mm[.37 in]
连接器长度	20.17 mm[.794 in]

使用环境

工组温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]
--------	----------------------------



操作/应用

焊接工艺特性	板支座
电路应用	Signal

行业标准

与机构/标准产品兼容	UL
与已批准的标准产品兼容	CSA LR7189, UL E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	20
封装方法	Tube

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件




TE 产品编号 5-104864-4
30 SYSTEM 50 HDR DRST SHRD SN




TE 产品编号 5-104069-5
30 sys 50 hdr drra shrd sn



TE 产品编号 5-104666-2
30 SYSTEM 50 HDR DRST SHRD SN



TE 产品编号 5-104549-5
30 SYS50 S/M HDR DRST SHRDSN




TE 产品编号 5-103916-9
30 sys 50 hdr drst unshrd sn




TE 产品编号 5-104477-3
30 SYSTEM 50 HDR DRRA SHRD SN



TE 产品编号 6-104118-0
30 SYS 50 HDR DRRA UNSHRD SN



TE 产品编号 3-1825601-0
30 SYS50 SMT HDR DR SHD W/O CAP



TE 产品编号 5-147377-3
30 SYS50 SMT HDR DR SHD SN




TE 产品编号 5-104068-3
30 SYSTEM 50 HDR DRST SHRD

该系列中的其他产品 | AMPMODU System 50




PCB 板端连接器及母端(685)



板对板接头和插座(685)



矩形电源连接器(47)




线对板接头和插座(47)

客户还购买了




TE 产品编号4515-DS5A005DP
PRESS XDCR,ANALOG,INH20 RANGE



TE 产品编号6-2176601-7
RLC73K 3A R274 1% 4K RL




TE 产品编号322799
SOLIS R HR 22-16COM22-18MIL 10



TE 产品编号2425753-1
Ultraminiature 2.0x3.0 tactile, 160gf



TE 产品编号84953-6
1MM FPC HORZ.TOP CONT.ASSY 6P




TE 产品编号133934-E
MJ HS V5 * 8 8 * * * * 50 * J 3 133819




TE 产品编号1-1423008-8
T92S7D14-24



TE 产品编号223956-1
STV ERMZUB FUEHRUNGSBOLZEN J
* M 1 * * *



TE 产品编号1-2373376-2
12P,2MM,SHRD HDR,DRVT,SMD,0.1
AU,TB



TE 产品编号2355045-3
3P,2MM,BRK HDR,SRVT,2.8,0.1AU,TB

文档

30 SYS50 SURFMNT DRST RCPT LF

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_5-104550-4_S.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5-104550-4_S.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5-104550-4_S.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

AMPMODU_INTERCONNECTION_SYSTEM_SECTION3AND4

英文版本

Fine Pitch Stacking Connectors - 1.27mm AMPMODU System 50 Connectors

英文版本

Stacking Connectors Quick Reference Guide (English)

英文版本

应用规格

英文版本

5-104550-4

PCB Mount Receptacle, Vertical, Board-to-Board, 30 Position, 1.27 mm [.05 in]
Centerline, Gold (Au), Surface Mount, Signal, Black, AMPMODU System 50

