




连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: PCB 安装母端

连接器系统: 板对板

位数: 30

行数: 2

中心线（间距）: 1.27 mm [.05 in]

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装母端
连接器系统	板对板
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

位数	30
行数	2
PCB 安装方向	垂直
板对板配置	平行

电气特征

工作电压	30 VAC
绝缘电阻	5000 MΩ

主体特性

PCB 保持特性材料	铜合金
PCB 保持特性电镀材料	镍打底镀锡
主要产品颜色	黑色

接触件特性

	150 μin
--	---------



接合插针直径	.46 mm[.018 in]
端子基材	铜合金
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接合区域电镀材料厚度	.762 μm[30 μin]
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子类型	插座
端子额定电流（最大值）	.5 A

端接特性

矩形端接柱体和尾部宽度	.36 mm[.014 in]
矩形端接柱体和尾部厚度	.08 mm[.003 in]
PCB 端接方法	表面贴装

机械附件

PCB 安装固定类型	压具柱体
接合对准类型	极化公端
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有
PCB 安装对准	不带
PCB 安装固定	带有

壳体特性

中心线（间距）	1.27 mm[.05 in]
外壳材料	LCP GF

尺寸

连接器高度	4.75 mm[.187 in]
行间距	1.27 mm[.05 in]
PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.062 in]

使用环境

工组温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

焊接工艺特性	板支座
电路应用	Signal

行业标准

与已批准的标准产品兼容	CSA LR7189, UL E28476
-------------	-----------------------



UL 阻燃性等级

UL 94V-0

包装特性

封装数量	22
封装方法	Box, Tube

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

TE 产品编号 5-147383-3
30 50/50 HDR SMT.390 W/HD VC

TE 产品编号 5-104655-4
30 50/50 HDR DRST SFMNT TIN

TE 产品编号 5-104892-3
30 50/50 GRID RCPT W/LTCH LF

TE 产品编号 5-104895-3
30 50/50 GRID RA HDR W/LTCH LF




TE 产品编号 5-104894-3
30 50/50 GRID RA HDR LF



TE 产品编号 5-104656-3
30 50/50 HDR DRST SFMNT.320 SN



TE 产品编号 5-147382-3
30 50/50 HDR SMT.320 W/HD SN




TE 产品编号 5-147381-3
30 50/50 HDR SMT.250 W/HD SN



TE 产品编号 5-104693-3
30 50/50 HDR DRST SFMNT.390 SN

该系列中的其他产品 | [AMPMODU 50/50 栅格](#)




PCB 板端连接器及母端(102)



带状电缆连接器(19)



插入和拔出工具(1)



板对板接头和插座(102)




矩形电源连接器(6)



连接器盖帽(7)

客户还购买了



TE 产品编号MS560702BA03-50
MS5607-02BA SS CAP ALTIMETER T&R



TE 产品编号NB-PTCO-142
Pt100, 1.2x4.0, Class A, PTFM101A1G0



TE 产品编号5-104693-3
30 50/50 HDR DRST SFMNT.390 SN



TE 产品编号3-1879215-2
CPF 0402 8K66 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号2-1879216-0
CPF 0402 80K6 0.1% 25PPM 1K RL

TE 产品编号2176050-1
RLP73M 1E R051 5% 5K RL

TE 产品编号6-2176455-5
CPF 0402 511K 0.1% 25ppm 1K RL

TE 产品编号5050864-1
SOCKET,MIN-SPR SN-AU SER-3

TE 产品编号104652-2
20 50/50 GRID DRST SFMNT RCPT

TE 产品编号1617040-2
HTS1103S01 = HTS 1/2 SIZE 200C

文档

30 50/50 GRID DRST SFMNT RCPT

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_5-104652-3_L.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5-104652-3_L.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5-104652-3_L.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

AMPMODU_INTERCONNECTION_SYSTEM_SECTION1AND2

英文版本

Ribbon Cable Interconnect Solutions

英文版本

Fine Pitch Stacking Connectors - 1.27mm AMPMODU 50/50 Grid Connectors

英文版本

5-1773700-6_AMPMODU_50_50_QRG

英文版本

应用规格

英文版本



[机构认证](#)

[UL 报告](#)

[英文版本](#)