5-104655-3 ✔ 有效

AMPMODU | AMPMODU 50/50 栅格

TE 内部编号 5-104655-3

PCB Mount Header, Vertical, Board-to-Board, 20 Position, 1.27 mm [.05 in] Centerline, Fully Shrouded, Gold, Surface Mount, Black, AMPMODU 50/50 Grid

在 TE 官网查看>

连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端

连接器系统: **板对板**

位数: 20

行数: 2

中心线（间距）: 1.27 mm [.05 in]

PCB 安装方向: **垂直**

产品特性

产品类型特性

连接器系统	板对板
接头类型	全部带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
PCB 连接器组件类型	PCB 安装接头

结构特性

板对板配置	平行
连接器端子负载状态	满载
位数	20
行数	2
PCB 安装方向	垂直

电气特征

介质耐压（最大值）	300 VAC
工作电压	30 VAC

主体特性

PCB 保持特性材料	铜合金
PCB 保持特性电镀材料	镍打底镀锡铅
连接器外形	标准

主要产品颜色	黑色

接触件特性

	150 µin
接合插针直径	.46 mm[.018 in]
端子形状和构造	圆形, 圆形
端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	磷青铜
端子接触部电镀材料	金
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	.5 A

端接特性

圆形端接柱体和尾部直径	.46 mm[.018 in]
PCB 端接方法	表面贴装

机械附件

接合对准类型	键控
PCB 安装固定类型	压具柱体
接合对准	带有
PCB 安装固定	带有

壳体特性

外壳材料	热塑性
中心线（间距）	1.27 mm[.05 in]

尺寸

堆叠高度	6.35 mm[.25 in]
行间距	1.27 mm[.05 in]

使用环境

工组温度范围	-65 – 105 °C

行业标准

与已批准的标准产品兼容	CSA LR7189, UL E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	33

封装方法	Box, Tube

产品合规性

如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年6月（241） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、 DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。 关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件



TE 产品编号 5-104652-2
20 50/50 GRID DRST SFMNT RCPT



TE 产品编号 5-147384-2
20 50/50 GRID SMT RCPT VC LF

该系列中的其他产品 | AMPMODU 50/50 栅格



PCB 板端连接器及母端(299)

带状电缆连接器(34)

插入和拔出工具(1)

连接器盖帽(9)

客户还购买了



TE 产品编号2176495-3
BMC 1210 60R 25% A Gen C

TE 产品编号2101510-2
4 Pos RF Module, Backplane, OSMM PASSIVA

TE 产品编号1996942-1
OSMM STR CBL PLUG RG405

TE 产品编号6274096-1
JACK ASSEMBLY, ACTION PIN, SMA



TE 产品编号5767054-1
MICT,RECPT,38,ASSY,PDNI

TE 产品编号1218434-3
R/A RCP ASSY 25 POS SER 109

TE 产品编号202799-1
CNTR FASTENER PLUG BLOCK,160P

TE 产品编号9-1879212-3
CPF 0402 22R1 0.1% 25PPM 1K RL

TE 产品编号2313444-1
MULTIBEAM 270V, VERTICAL FIN, VITA 62

文档

产品图纸

20 50/50 HDR DRST SFMNT TIN

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_5-104655-3_L.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_5-104655-3_L.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_5-104655-3_L.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意**使用条款**。

数据表/目录页

AMPMODU_INTERCONNECTION_SYSTEM_SECTION1AND2

英文版本

Ribbon Cable Interconnect Solutions

英文版本

Fine Pitch Stacking Connectors - 1.27mm AMPMODU 50/50 Grid Connectors

英文版本

5-1773700-6_AMPMODU_50_50_QRG

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本