




连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: PCB 安装接头

连接器系统: 板对板

位数: 60

行数: 2

中心线（间距）: 1.27 mm [.05 in]

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	板对板
接头类型	全部带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

连接器端子负载状态	满载
位数	60
行数	2
PCB 安装方向	垂直
板对板配置	平行

电气特征

工作电压	30 VAC
介质耐压（最大值）	300 VAC

主体特性

PCB 保持特性材料	铜合金
PCB 保持特性电镀材料	镍打底镀锡



连接器外形	标准
主要产品颜色	黑色

接触件特性

	150 μin
端子底板材料	镍
接合插针直径	.46 mm[.018 in]
端子形状和构造	圆形
端子基材	磷青铜
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	.5 A

端接特性

端接柱体和尾部直径	.46 mm[.018 in]
PCB 端接方法	表面贴装

机械附件

PCB 安装固定类型	压具柱体
接合对准类型	键控
接合对准	带有
PCB 安装固定	带有

壳体特性

中心线（间距）	1.27 mm[.05 in]
外壳材料	热塑性

尺寸

行间距	1.27 mm[.05 in]
堆叠高度	9.91 mm[.39 in]

使用环境

工组温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]
--------	----------------------------

行业标准

与已批准的标准产品兼容	CSA LR7189, UL E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性



封装数量	13
封装方法	Box, Tube

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 5-147384-6
60 50/50 GRID SMT RCPT VC LF

TE 产品编号 5-104652-6
60 50/50 GRID DRST SFMNT RCPT

该系列中的其他产品 | [AMPMODU 50/50 栅格](#)




PCB 板端连接器及母端(102)



带状电缆连接器(19)



插入和拔出工具(1)



板对板接头和插座(102)




矩形电源连接器(6)



连接器盖帽(7)

客户还购买了



TE 产品编号384299-E
STVE 160 M ABCDE VVVV 4-00 0606
** 247



TE 产品编号140814-1
250 FASTON,TAB,BR



TE 产品编号1622918-1
CRG0603 1% 330R



TE 产品编号3-1879075-3
THS25 50R 5%




TE 产品编号9-1879350-5
RR01 5% 1K8 AMMO




TE 产品编号3-1879352-4
RR02 5% 7R5 AMMO



TE 产品编号6-2176337-1
CRGCQ 0402 1M0 1%



TE 产品编号2176484-3
RA73F 2A 6K19 0.1% 5K RL



TE 产品编号2176526-9
3503G 2B 61R9 1% 5K RL



TE 产品编号5767006-1
MICT,R/APLUG,38,ASSY,.025,.062

文档



60 50/50 HDR DRST SFMNT.390 SN

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_5-104693-6_K.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5-104693-6_K.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5-104693-6_K.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

AMPMODU_INTERCONNECTION_SYSTEM_SECTION1AND2

英文版本

Ribbon Cable Interconnect Solutions

英文版本

Fine Pitch Stacking Connectors - 1.27mm AMPMODU 50/50 Grid Connectors

英文版本

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本