

5-104911-1


✓ 有效

TE 内部编号 5-104911-1  
PCB Mount Header, Vertical, Wire-to-Board, 5 Position, 2.54 mm [.1 in] Centerline, Fully Shrouded, Tin-Lead, Through Hole - Solder, Signal, Black

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: **PCB 安装接头**  
PCB 安装方向: **垂直**  
连接器系统: **线到板**  
位数: 5  
行数: 1

产品特性

产品类型特性

|           |          |
|-----------|----------|
| PCB 连接器类型 | PCB 安装接头 |
| 连接器系统     | 线到板      |
| 接头类型      | 全部带罩     |
| 可密封       | 否        |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板    |
| 连接器产品类型   | 连接器组件    |

结构特性

|          |    |
|----------|----|
| PCB 安装方向 | 垂直 |
| 位数       | 5  |
| 行数       | 1  |

电气特征

|           |         |
|-----------|---------|
| 端接电阻      | 15 mΩ   |
| 绝缘电阻      | 5000 MΩ |
| 介质耐压（最大值） | 600 V   |



主体特性

|        |    |
|--------|----|
| 主要产品颜色 | 黑色 |
|--------|----|

接触件特性

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层 | 亮光               |
| 端子接合区域电镀材料厚度       | 2.54 μm[100 μin] |
| 接合方柱尺寸             | .64 mm[.025 in]  |
| PCB 端子端接区域电镀材料厚度   | 2.54 μm[100 μin] |
| 端子形状和构造            | 正方形              |
| 端子接触部长度            | 5.84 mm[.23 in]  |
| 端子基材               | 黄铜               |
| PCB 端子端接区域电镀材料     | 锡铅               |
| 端子接触部电镀材料表面涂层      | 亮光               |
| 端子接触部电镀材料          | 锡铅               |
| 端子类型               | 插针               |
| 端子额定电流（最大值）        | 3 A              |

端接特性

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| 端接柱体和尾部长度   | 3.3 mm[.13 in]  |
| 方形端接柱体和尾部尺寸 | .64 mm[.025 in] |
| PCB 端接方法    | 通孔 - 焊接         |

机械附件

|          |        |
|----------|--------|
| 接合固定类型   | 极性定位锁定 |
| 接合固定     | 带有     |
| 接合对准类型   | 极化, 锁存 |
| PCB 安装固定 | 不带     |
| PCB 安装对准 | 不带     |
| 连接器安装类型  | 板安装    |
| 接合对准     | 带有     |

壳体特性

|         |                |
|---------|----------------|
| 外壳材料    | 热塑性            |
| 中心线（间距） | 2.54 mm[.1 in] |

尺寸

|            |                  |
|------------|------------------|
| PCB 厚度（建议） | 1.57 mm[.062 in] |
|------------|------------------|



|       |                   |
|-------|-------------------|
| 连接器高度 | 13.59 mm[.535 in] |
|-------|-------------------|

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工组温度范围 | -65 – 105 °C[-85 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|      |        |
|------|--------|
| 电路应用 | Signal |
|------|--------|

行业标准

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| 与已批准的标准产品兼容 | CSA LR7189, UL E28476 |
| UL 阻燃性等级    | UL 94V-0              |

包装特性

|      |           |
|------|-----------|
| 封装方法 | Box, Tube |
|------|-----------|

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 回流焊接可达到 260°C                                                                       |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号2-640506-4  
36P MR HDR ASSY VO LF



TE 产品编号2057743-2  
IMP100S,H,V2P16C,RG,LEW39,4.9




TE 产品编号2170901-1  
HM-EZD,ASSEMBLY,VT,4PAIR,10COL




TE 产品编号5536098-5  
ASSY,PIN,EURO,TYPE R,LEAD-FREE, A&C,64/96




TE 产品编号2-6450540-5  
MBXL VERT RCPT 2P+24S+2P




TE 产品编号5-102699-5  
12 MODII HDR DRST SHRD A/PIN




TE 产品编号5-102699-7  
16 MODII HDR DRST SHRD A/PIN



TE 产品编号5-102699-8  
18 MODII HDR DRST SHRD A/PIN



TE 产品编号5-102699-2  
06 MODII HDR DRST SHRD A/PIN



TE 产品编号2-6600313-1  
MBXL VERT HDR 2P+12S

文档

产品图纸

05 MTE HDR SRST LATCH .100CL

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_5-104911-1\_E.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_5-104911-1\_E.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_5-104911-1\_E.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

5-104911-1

PCB Mount Header, Vertical, Wire-to-Board, 5 Position, 2.54 mm [.1 in] Centerline,  
Fully Shrouded, Tin-Lead, Through Hole - Solder, Signal, Black



应用规格

英文版本