



AMP 双重锁定信号

TE 内部编号 5-1376492-4

PCB Mount Header, Vertical, Wire-to-Board, 4 Position, 2.5 mm [.098 in] Centerline, Fully Shrouded, Tin (Sn), AMP Signal Double Lock

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: PCB 安装接头

PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 线到板

位数: 4

行数: 1

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	线到板
接头类型	全部带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

PCB 安装方向	垂直
位数	4
行数	1

电气特征

工作电压	50 VDC
------	--------

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----



接触件特性	
端子底板材料	铜
端子底板材料厚度	.5 – 1.2 µm[19.68 – 47.24 µin]
PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
端子接合区域电镀材料厚度	.8 µm[31.49 µin]
接合方柱尺寸	.5 mm[.02 in]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	.8 – 1.6 µm[31.49 – 62.99 µin]
端子形状和构造	正方形
端子布局	直插式
端子基材	黄铜
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料表面涂层	哑光
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	2.5 A
端接特性	
端接柱体和尾部长度的	2.8 mm, 16.8 mm[.11 in][.661 in]
方形端接柱体和尾部尺寸	.5 mm[.02 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接
机械附件	
接合固定类型	锁闩
接合固定	带有
接合对准类型	极化
PCB 安装固定	不带
PCB 安装对准	不带
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有
壳体特性	
外壳材料	尼龙 66 GF
中心线（间距）	2.5 mm[.098 in]
尺寸	
连接器宽度	8.2 mm[.32 in]



PCB 厚度（建议）	1.6 mm[.063 in]
连接器高度	8.6 mm[.34 in]
连接器长度	12.5 mm[.49 in]

使用环境

工组温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

包装特性

封装数量	450
封装方法	胶带

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1376477-4
2.5MM PITCH SIGNAL MATE CONN

该系列中的其他产品 | AMP 双重锁定信号



PCB 板端连接器及母端(146)



插入和拔出工具(1)



矩形电源连接器(51)



线对板接头和插座(146)



连接器密封件和盲堵(10)



连接器盖帽(1)



连接器硬件(19)



连接器端子(14)

客户还购买了



TE 产品编号6-1747072-6
GRACE INERTIA CONN 2.5 ON TAPE HDR 6P RE



TE 产品编号5-1747072-2
GRACE INERTIA CONN 2.5 ON TAPE HDR 2P NA



TE 产品编号3-176976-4
UNIV.POWER HDR ASSY 3P



TE 产品编号5-1747072-5
GRACE INERTIA CONN 2.5 ON TAPE HDR 5P NA



TE 产品编号1747508-1
GRACE INERTIA CONN 2.5 HDR ASSY 2/3P NAT



TE 产品编号5-1747072-6
GRACE INERTIA CONN 2.5 ON TAPE HDR 6P NA



TE 产品编号1565087-1
GRACE INERTIA CONNECTOR 3.5 4P



TE 产品编号7-1747072-4
GRACE INERTIA CONN 2.5 ON TAPE HDR 4P BL



文档

产品图纸

2.5 SMC HDR 4POS WHITE TAPE

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_5-1376492-4_G.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_5-1376492-4_G.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5-1376492-4_G.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本