




继电器和接触器 > 断路器



断路器类型: 磁性

电路功能: 串联跳闸

照明: 不带

致动器颜色: 白色

工作电压: 240 VAC, 415 VAC

产品特性

产品类型特性

发光类型	不发光
致动器类型	摇杆
断路器类型	磁性
照明	不带

结构特性

	.75 x 1.66 in
电路功能	串联跳闸
极数	1

电气特征

工作电压	240 VAC, 415 VAC
额定电流	2 A
中断能力	5000A @ 277VAC

主体特性

致动器颜色	白色
-------	----

接触件特性

200% 时的动作时间	2.2 – 20 seconds
-------------	------------------

端接特性

端子配置	6.35 [.25] 直式快速连接公端
------	---------------------



机械附件

安装选项	6 - 32 安装螺纹
------	-------------

尺寸

	.047 – .11 in
产品高度	50.8 mm[2 in]

识别标记

冲压标记类型	国际 I/O
--------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Cd (7.5% in Component Part) Cadmium oxide (10% in 17874790769) 物品安全使用说明： 使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

W67-X2Q12-2

Magnetic Circuit Breaker, Series Trip, White Actuator, 240 VAC / 415 VAC, 2 A, 1 Pole, 2.2 – 20 seconds Trip Time at 200%, Potter & Brumfield W6



TE 产品编号 8-1393252-3
W67-X2Q52-2=M6/M7/M9/W6/W7

TE 产品编号 6-1393252-8
W67-X2Q13-2=M6/M7/M9/W6/W7

TE 产品编号 7-1393252-7
W67-X2Q50-2=M6/M7/M9/W6/W7

TE 产品编号 175022-1
250 PL EX REC. 18-14AWG PTBR

该系列中的其他产品 | Potter & Brumfield W6

断路器(66)

客户还购买了

TE 产品编号625160-000
D-110-41

TE 产品编号206966-7
CABLE SHELL CLAMP SIZE 13

TE 产品编号3-520370-2
ULTRA-FAST 110/125 ASY REC 16-14AWG TPBR

TE 产品编号5-1393252-6
W67-X2Q12-15=M6/M7/M9/W6/W7

TE 产品编号3-1393253-2
W68-X2Q12-15=M6/M7/M9/W6/W7

TE 产品编号3-1393253-7
W68-X2Q12-30=M6/M7/M9/W6/W7

TE 产品编号1-1393255-0
W93-X112-40=M6/M7/M9/W6/W7

TE 产品编号2176413-2
5W XSM M/OX 5% 75K

TE 产品编号3-2176422-3
TLRP 2512 3.0W R060 1% 25PPM 4K RL

TE 产品编号1734742-6
.5 FPC VT ZIF Type-A 6 CONT



文档

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_5-1393252-7_1106.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_5-1393252-7_1106.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_5-1393252-7_1106.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

W6/W9 Magnetic Hydraulic Circuit Breaker

英文版本

机构认证

UL

英文版本