

5-1393817-4 ! 即将停产

Axicom | Axicom Cradle Relay P/W

TE 内部编号 5-1393817-4

TE 内部产品描述 V23003B 44B110

Cradle P/W Signal Relay V23003

[在 TE 官网查看>](#)



继电器和接触器 > 继电器 > 信号继电器 > Cradle P/W Signal Relay V23003



端子电压额定值: 125 VAC

线圈功率额定值 (直流): 288 mW

产品安装类型: 插座

线圈电压额定值: 48 VAC

[所有 Cradle P/W Signal Relay V23003 \(0\)](#)

产品特性

产品类型特性

继电器连接类型

插入式

电气特征

驱动系统

AC, DC

打开端子间绝缘初始电介质

500 Vrms

端子极限关合电流

2 A

端子极限短时电流

2 A

端子极限连续电流

2 A

线圈功率额定值类

1000 – 1500 mW

相邻端子间绝缘初始电介质

500 Vrms

绝缘初始电阻

10000000 MΩ

功耗

1500 mW

输入电压

125 VAC

端子极限断开电流

2 A

线圈电阻

2400 Ω

端子电压额定值

125 VAC

线圈功率额定值 (直流)

288 mW

线圈电压额定值

60 VDC

端子开关电压 (最大值)

125 VAC

线圈励磁系统	双稳态、2 个线圈、已极化
--------	---------------

主体特性

产品重量	30 g[1.058 oz]
------	----------------

接触件特性

端子电镀材料	镀金
--------	----

端子电流类	0 – 2 A
-------	---------

端子额定电流 (最大值)	2 A
--------------	-----

端子排列方式	4 Form C (CO)
--------	---------------

端子基材	镍
------	---

端子极数	4
------	---

机械附件

产品安装特性类型	安装螺栓
----------	------

产品安装类型	插座
--------	----

尺寸

长度类 (机械)	25 – 30 mm
----------	------------

高度类 (机械)	25 – 30 mm
----------	------------

宽度类 (机械)	16 – 20 mm
----------	------------

产品宽度	19 mm[.748 in]
------	----------------

产品长度	30 mm[1.18 in]
------	----------------

产品高度	30 mm[1.18 in]
------	----------------

使用环境

环境温度类	50 – 70 °C
-------	------------

环境温度 (最大值)	70 °C[158 °F]
------------	---------------

工组温度范围	-40 – 70 °C
--------	-------------

操作/应用

性能类型	标准
------	----

包装特性

封装方法	盒和纸箱
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC

符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)
 SVHC候选清单的声明更新至: 2023年1月 (233)
 不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品

客户还购买了





文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5-1393817-4_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5-1393817-4_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5-1393817-4_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本

[Definitions General Purpose Relays](#)

英文版本