



继电器和接触器 > 机电继电器 > 导轨安装的强制导向继电器



继电器和接触器类型: **强制导向继电器**

电流类型: **交流和直流**

线圈励磁系统: **单稳态**

端子排列方式: **5 Form A (NO) + 1 Form B (NC)**

触点额定电流: **8 A**

[所有 导轨安装的强制导向继电器 \(12\)](#)

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	强制导向继电器
-----------	---------

结构特性

端子极数	6
线圈特性	二极管整流
端子排列方式	5 Form A (NO) + 1 Form B (NC)

电气特征

端子极限短时电流	8 A
端子极限关合电流	8 A
端子极限连续电流	8 A
端子极限断开电流	8 A
打开端子间绝缘初始电介质	1000 Vrms
相邻端子间绝缘初始电介质	2000 Vrms
端子开关电压（最大值）	250 VAC
端子开关负载（最小值）	10mA @ 5V
线圈电阻	6021 Ω
线圈功率额定值（交流）	2.4 VA
触点额定电流	8 A



线圈电压额定值	115 VDC
端子电压额定值	250 VAC
线圈功率额定值（直流）	1.2 W
端子和线圈间绝缘初始电介质	3000 Vrms

主体特性

产品重量	90 g[3.175 oz]
外壳类型	防尘

接触件特性

端子材料	AgSnO2
------	--------

端接特性

干线端接和连接类型	连接器
线圈端接和连接类型	连接器

机械附件

产品安装类型	DIN 轨道
--------	--------

尺寸

端子和线圈间绝缘间隙	5.5 mm[.217 in]
端子和线圈间绝缘漏电	5.5 mm[.217 in]
产品宽度	46 mm[1.81 in]
产品长度	87 mm[2.28 in]
产品高度	66.5 mm[2.61 in]

使用环境

工组温度范围	-25 – 50 °C[-13 – 122 °F]
环境保护类别	RTI
环境温度（最大值）	50 °C[122 °F]

操作/应用

电流类型	交流和直流
线圈励磁系统	单稳态

产品供货情况

产品供货情况	全球
--------	----

包装特性

封装方法	盒和纸箱
------	------



其他

线圈功率额定值类	1 – 1.5 W[2 – 3 VA]
端子电流类	5 – 10 A
环境温度类	-25 – 50 °C
高度类（机械）	60 – 70 mm
长度类（机械）	>60 mm
宽度类（机械）	40 – 50 mm

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2020年1月（205） 超过限值的SVHC： 4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A) (.3% in component part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件



TE 产品编号 6-1415046-1
SR6ZB615

该系列中的其他产品 | SCHRACK SR6



PCB 继电器(83)



交流继电器(7)



强制导向继电器(95)



机电继电器(95)




直流继电器(11)

客户还购买了



TE 产品编号1415060-1
SR6ZA615



TE 产品编号1-2004603-1
HVTE-AEF-214



TE 产品编号1-1555130-1
HVTE-AED-302



TE 产品编号721133-000
TTMS-4.8-4

文档

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_5-1415060-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看



[ENG_CVM_CVM_5-1415060-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5-1415060-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Safety Relay Module SR6Z](#)

英文版本

[Definitions General Purpose Relays](#)

英文版本

机构认证

[CE 符合性声明](#)

英文版本