

FSP-22A-12

✓ 有效


TE 内部编号 5-1437166-3

Wire-to-Board, 12 Position, 2.54 mm [.1 in] Centerline, 50.8 mm [2 in] Length, Printed Circuit Board, Power & Signal, Wire-to-Board Jumpers & Shunts

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线对板跳线和分路



连接器系统: **线到板**

位数: 12

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

产品长度: 50.8 mm [2 in]

连接器和端子端接到: **印刷电路板**

产品特性

产品类型特性

|            |       |
|------------|-------|
| 与分离式电线类型兼容 | 实芯    |
| 连接器系统      | 线到板   |
| 连接器和端子端接到  | 印刷电路板 |

结构特性

|      |    |
|------|----|
| 导体数量 | 12 |
| 行数   | 1  |
| 位数   | 12 |

电气特征

|      |         |
|------|---------|
| 工作电压 | 300 VAC |
| 阻抗   | 115 Ω   |

主体特性

|        |    |
|--------|----|
| 跳线绝缘材料 | 聚酯 |
|--------|----|

接触件特性

|         |   |
|---------|---|
| 插针排列（右） | A |
|---------|---|



|             |     |
|-------------|-----|
| 插针排列（左）     | A   |
| 端子额定电流（最大值） | 3 A |

壳体特性

|         |                |
|---------|----------------|
| 中心线（间距） | 2.54 mm[.1 in] |
|---------|----------------|

尺寸

|      |               |
|------|---------------|
| 线径   | 24 AWG        |
| 产品长度 | 50.8 mm[2 in] |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工组温度范围 | -40 – 105 °C[-40 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|      |       |
|------|-------|
| 电路应用 | 电源和信号 |
|------|-------|

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 6-1437166-6  
FSP-22A-3



TE 产品编号 6-1437166-0  
FSP-22A-2




TE 产品编号 6-1437166-9  
FSP-22A-4



TE 产品编号 7-1437166-4  
FSP-22A-8




TE 产品编号 5-1437166-5  
FSP-22A-14



TE 产品编号 6-1437166-1  
FSP-22A-20



TE 产品编号 7-1437166-1  
FSP-22A-6



TE 产品编号 7-1437166-5  
FSP-22A-9

客户还购买了




TE 产品编号 TRM-418-LT  
Module LT 418MHz AM OOK XCVR



TE 产品编号 5557484-1  
MJ,TE,8P,SHLD,LOW PNL STR




TE 产品编号 1-1337417-0  
N BHSkt 50Ohm Silver Pltd




TE 产品编号 42281-2  
FF 250 REC 18-14AWG TPBR



TE 产品编号 5-2176455-5  
CPF 0402 402K 0.1% 25ppm 1K RL




TE 产品编号 1565986-1  
REC ASSY,2.5 SLIM BATTERY CONN




TE 产品编号 8-2176305-2  
RP 1E 0.1W 750R 0.1% 25PPM 5K RL



TE 产品编号 2-1437667-5  
4DB-P108-03=4DB ASSEMBLY



TE 产品编号 2-1474644-6  
FSN-21A-12



TE 产品编号 5787443-1  
HDR ASY,RA,NO KEY,RET TAIL

文档



产品图纸

FSP-22A-12

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_5-1437166-3\_G.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_5-1437166-3\_G.3d\_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_5-1437166-3\_G.2d\_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本