

820-AG10D-ES

× 停产

DIPLOMATE

TE 内部编号 5-1437539-0

TE 内部产品描述 820-AG10D-ES=SOCKET ASSY

DIP 插座：标准，冲压成型，开放式，镀金

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 接口插槽 > IC 插座 > DIP 插座 > DIP 插座：标准，冲压成型，开放式，镀金



端子制造: 冲压成形

位数: 20

连接器外形: 标准

行间距: 7.62 mm [.3 in]

端子接触部电镀材料: 金 (Au)

所有 DIP 插座：标准，冲压成型，开放式，镀金 (0)

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
-----------	-------

结构特性

PCB 安装方向	垂直
行数	2
位数	20

电气特征

接触电阻	10 mΩ
绝缘电阻	5000 MΩ

主体特性

套管电镀材料	金
框架种类	分段套管, 开式
套管材料	黄铜
连接器外形	标准

接触件特性

接合接触类型	四指
端子基材	铍铜合金
IC 插座类型	DIP



PCB 端子端接区域电镀材料	金
端子类型	插针
端子制造	冲压成形
端子接触部电镀材料	金 (Au)
	25 μin
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
端接柱体和尾部长度	3.18 mm[.125 in]

机械附件

连接器安装类型	板安装
接合对准类型	极化
接合对准	带有

壳体特性

外壳材料	聚酯
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

产品长度	25.4 mm[1 in]
PCB 的外形高度	2.67 mm[.105 in]
行间距	7.62 mm[.3 in]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

每盒管数	40
封装方法	Tube, 盒和管
封装数量	24

其他

每管数量	24
------	----

产品合规性




如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (13% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265℃


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


客户还购买了




TE 产品编号1825360-5
ADE08A04=8 POS DIP SWITCH



TE 产品编号CAT-HST-GPO135
GPO-135 热缩管




TE 产品编号280611-1
6P MOD 1 SHROUDED HEADER, ST, TIN PLTD




TE 产品编号280380-1
8P AMPMODU II SHRD HDR, RT ANG, TIN




TE 产品编号280390-1
2X8P MODU II SHRD HDR, RT ANG, TIN



TE 产品编号280384-1
2X4P AMPMODU II SHRD HDR, ST, TIN



TE 产品编号5-103168-6
16 MODII HDR DRST SHRD .100CL



TE 产品编号CAT-D625-80007
DIP 插座：标准，冲压成型，开放式，镀金

文档



820-AG10D-ES=SOCKET ASSY

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_5-1437539-0_E.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5-1437539-0_E.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5-1437539-0_E.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

DIP Sockets Quick Reference Guide (EN)

英文版本