

TSC-124D3H,000

！即将停产

OEG | OEG 信号 PCB 继电器 TSC

TE 内部编号 5-1440007-3

TE 内部产品描述 TSC-124D3H,000

[在 TE 官网查看>](#)



继电器和接触器 > 机电继电器



继电器和接触器类型: 通用信号继电器

电流类型: DC

线圈励磁系统: 单稳态

端子排列方式: 1 Form C SPDT-CO

触点额定电流: 1 A

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	通用信号继电器
-----------	---------

结构特性

继电器选项	射频等级, 电源开关
端子极数	1
端子排列方式	1 Form C SPDT-CO

电气特征

端子极限短时电流	1 A
端子极限关合电流	1 A
端子极限连续电流	1 A
端子极限断开电流	1 A
打开端子间绝缘初始电介质	400 Vrms
端子开关电压（最大值）	120 VAC
端子开关负载（最小值）	1mA @ 1V
线圈电阻	1920 Ω
绝缘初始电阻	1000000 MΩ



触点额定电流	1 A
线圈电压额定值	24 VDC
端子电压额定值	24 VDC
线圈功率额定值（直流）	.3 W
端子和线圈间绝缘初始电介质	1000 Vrms

信号特征

隔离（高频参数）	-20.7dB @ 900MHz, -39dB @ 100MHz
插入损耗（高频参数）	-.02dB @ 100MHz, -.27dB @ 900MHz

主体特性

产品重量	3 g[.1058 oz]
外壳类型	支持抗焊剂自动焊接且可清洗

接触件特性

端子材料	AgNi
------	------

端接特性

干线端接和连接类型	焊针
线圈端接和连接类型	焊针

机械附件

产品安装类型	板安装
--------	-----

尺寸

端子和线圈间绝缘间隙	2 mm[.079 in]
端子和线圈间绝缘漏电	1.5 mm[.059 in]
产品宽度	7.4 mm[.29 in]
产品长度	12.3 mm[.484 in]
产品高度	9.9 mm[.389 in]

使用环境

工组温度范围	-30 – 80 °C[-22 – 176 °F]
环境保护类别	RTIII
环境温度（最大值）	80 °C[176 °F]

操作/应用

焊接工艺	支持波峰焊接
电流类型	DC
线圈励磁系统	单稳态



包装特性

封装方法	盒和管
------	-----

其他

线圈功率额定值类	.2 – .3 W
端子电流类	0 – 2 A
环境温度类	70 – 85 °C
高度类（机械）	9 – 10 mm
长度类（机械）	12 – 14 mm
宽度类（机械）	6 – 8 mm

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 2-1419130-7
[TSC-124L3,000](#)




TE 产品编号 2-1419130-8
[TSC-124L3H,000](#)

该系列中的其他产品 |

客户还购买了



TE 产品编号1625856-8
[RH73 2A 50M 10% 100PPM 1K RL](#)




TE 产品编号63755-1
[250 FASTON TAB TPBR](#)




TE 产品编号171508-2
[PIDG WIRE TERM, #8, 22-16 AWG](#)



TE 产品编号1-1825139-2
[A203TZQ04](#)



TE 产品编号CAT-AM74-UN384H
[AMP 锁门通用插头](#)



TE 产品编号1-794069-0
[18P MINI UMNL HDR W/DH SN LF](#)



TE 产品编号1469362-1
[HM-ZD VERT RECPT ASSY 18MM](#)



TE 产品编号2-1419108-4
[RTB14005F](#)



TE 产品编号170891-1
[250 FASTON HSG., FLAG, REC., NATRUAL](#)

文档

[CAD 文件](#)

[3D PDF](#)

[3D](#)

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_5-1440007-3_C1.2d_dxf.zip](#)

[英文版本](#)



下载查看

[ENG_CVM_CVM_5-1440007-3_C1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5-1440007-3_C1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[TSC Series Relay Data Sheet -English](#)

英文版本

产品规格

[Definitions General Purpose Relays](#)

英文版本

机构认证

[CQC_CERT_08001026046_C1](#)

英文版本