




连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: PCB 安装接头

PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 板对板

位数: 1

行数: 1

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	板对板
接头类型	分离
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

连接器端子负载状态	满载
板对板配置	平行
PCB 安装方向	垂直
位数	1
行数	1

电气特征

工作电压	30 VAC
------	--------



主体特性

连接器外形	标准
主要产品颜色	黑色

接触件特性

端子底板材料	镍
端子接合区域电镀材料厚度	2.54 – 5.08 μm[100 – 200 μin]
接合方柱尺寸	.64 mm[.025 in]
	100 – 200 μin
端子形状和构造	正方形
端子基材	磷青铜
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

端接柱体和尾部长度的	3.18 mm[.125 in]
方形端接柱体和尾部尺寸	.64 mm[.025 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

PCB 安装固定类型	固定焊尾
PCB 安装固定	带有
PCB 安装对准	不带
连接器安装类型	板安装
接合对准	不带

壳体特性

外壳材料	LCP, LCP GF
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.062 in]
------------	------------------

使用环境

壳体温度额定值	高
工组温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]



操作/应用

焊接工艺特性	板支座
电路应用	Signal

行业标准

与已批准的标准产品兼容	CSA LR7189, UL E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	520
封装方法	Carton

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	通孔回流焊可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 87175-2
01 LOCKING CLIP HSG SR .100CL

TE 产品编号 7-87499-2
01 MODIV HSG COMP SR .100CL

该系列中的其他产品 | AMPMODU 公端

PCB 板端连接器及母端(1622)

板对板接头和插座(1578)

汽车接头(1)

矩形电源连接器(43)

线到板连接器组件和护套(5)

线对板接头和插座(113)

连接器硬件(1)

连接器端子(47)

客户还购买了

TE 产品编号1-456404-1
CRIMPER WIRE .070 F

TE 产品编号2-1658527-3
622-2030LF=FSKT IDC S 20 30AU

TE 产品编号2311765-2
AMPL REC, HD20, R/A, 9P, S/L, .318

TE 产品编号1705549-1
Invertible Modular Jack 8P shielded

TE 产品编号770849-3
03P SL156 HSG W/LCK RMP & TABS

TE 产品编号5-103635-2
03 MTE HDR SRRA LTCH.100CL LF

TE 产品编号2-520403-2
ULTRA-FAST 187 ASY REC 22-18 TPBR

TE 产品编号2-1761608-6
IDC LOW PRO HDR 16P VERT SHT L



TE 产品编号6609036-5
[6VSK1=F7238 S0](#)



TE 产品编号1734595-5
[1.0 WTB SR VT HDR 5 POS](#)

文档

产品图纸

[01 MODII HDR SRST B/A .100CL](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5-146274-1_E.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5-146274-1_E.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5-146274-1_E.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[AMPMODU_INTERCONNECTION_SYSTEM_SECTION5](#)

英文版本