




连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: PCB 安装接头

连接器系统: 板对板

位数: 2

行数: 1

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	板对板
接头类型	分离
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

连接器端子负载状态	满载
位数	2
行数	1
PCB 安装方向	垂直
板对板配置	平行

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----



接触件特性

	100 – 200 µin
端子底板材料	镍
接合方柱尺寸	.64 mm[.025 in]
端子形状和构造	正方形
端子基材	铜合金
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接合区域电镀材料厚度	2.54 – 5.08 µm[100 – 200 µin]
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

端接柱体和尾部长度	2.29 mm[.09 in]
方形端接柱体和尾部尺寸	.64 mm[.025 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

连接器安装类型	板安装
接合对准	不带
PCB 安装对准	不带
PCB 安装固定	不带

壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
外壳材料	LCP, LCP GF

尺寸

PCB 厚度（建议）	1.6 mm[.063 in]
------------	-----------------

使用环境

壳体温度额定值	高
工组温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

与已批准的标准产品兼容	CSA LR7189, UL E28476
-------------	-----------------------



UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	500
封装方法	Carton

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	通孔回流焊可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2-382811-1
SHUNT, ECON, PHBRSN, BLACK



TE 产品编号 880584-4
SHUNT CONNECTOR



TE 产品编号 881545-8
AMP SHUNT ASS'Y



TE 产品编号 4-530153-1
TDM SPRING, SHUNT ASY 2 POS



TE 产品编号 4-881545-2
AMP SHUNT ASS'Y



TE 产品编号 1-881545-4
AMP SHUNT ASS'Y



TE 产品编号 382811-5
SHUNT, ECON, PHBRSN, BLACK




TE 产品编号 1-880584-4
SHUNT CONN. ASS'Y



TE 产品编号 2-530153-2
TDM SPRING, SHUNT ASY 2 POS

该系列中的其他产品 | [AMPMODU 公端](#)




PCB 板端连接器及母端(1263)



汽车接头(1)



矩形电源连接器(25)



线对板接头和插座(91)



连接器硬件(1)




连接器端子(15)

客户还购买了



TE 产品编号6-104069-3
26 sys 50 hdr drrra shrd sn



TE 产品编号4-1617758-4
FCB-205-0219M=M83536/2-019M



TE 产品编号1676639-2
RN 0805 10R 0.1% 10PPM 1K RL



TE 产品编号4-1676966-7
SMW2 8R2 5%






TE 产品编号CAT-H857-H34220
[AMP HPI 2.0 mm Headers](#)



TE 产品编号5-1879225-5
[CPF 0603 162K 0.1% 25PPM 1K RL](#)



TE 产品编号1-2007492-5
[SFP+assy 2x1 EMI Springs 4LP Sn Enhanced](#)



TE 产品编号4-2176316-6
[MELF SMA_A 470R 1% 50PPM 0207 1W](#)



TE 产品编号2-2176325-2
[CRGP 0402 560R 1%](#)

文档

产品图纸

[02 MODII HDR SRST B/A .100CL](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5-146282-2_F.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5-146282-2_F.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5-146282-2_F.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。