




连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: PCB 安装接头

连接器系统: 板对板

位数: 10

行数: 1

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	板对板
接头类型	分离
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

连接器端子负载状态	满载
位数	10
行数	1
PCB 安装方向	垂直
板对板配置	平行

主体特性

连接器外形	标准
主要产品颜色	黑色

接触件特性

端子厚度	100 – 200 μin
端子底板材料	镍



接合方柱尺寸	.64 mm[.025 in]
端子形状和构造	正方形
端子基材	铜合金
PCB 端子端接区域电镀材料	锡铅
端子接合区域电镀材料厚度	.762 μm[30 μin]
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

端接柱体和尾部长度的	2.92 mm[.115 in]
方形端接柱体和尾部尺寸	.64 mm[.025 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

连接器安装类型	板安装
接合对准	带有
PCB 安装对准	不带
PCB 安装固定	不带

壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
外壳材料	热塑性

尺寸

PCB 厚度（建议）	1.6 mm[.063 in]
------------	-----------------

使用环境

壳体温度额定值	高
工组温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]

操作/应用

焊接工艺特性	板支座
电路应用	Signal

行业标准

与已批准的标准产品兼容	CSA LR7189, UL E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性



封装数量	25000
封装方法	Reel

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	通孔回流焊可达到 260°C


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | [AMPMODU 公端](#)



[PCB 板端连接器及母端\(1262\)](#)




[板对板接头和插座\(1227\)](#)



[汽车接头\(1\)](#)



[矩形电源连接器\(25\)](#)



线对板接头和插座(91)



连接器硬件(1)



连接器端子(15)

客户还购买了



TE 产品编号DTMF15-48P
HDR, 48P, BLK, ST, NI/CU, ABCD



TE 产品编号HDP24-18-6PN-C030
REC, 6P, BLK, N, 4, P



TE 产品编号DTP10-4P
HDR, 4P, BLK, ST, SN/NI/CU



TE 产品编号EM8997-000
RBK-85-KIT-0510-A0



TE 产品编号DT06-6S-E008
PLG, 6P, GRY, N, XCAP




TE 产品编号DT15-4P
HDR, 4P, GRY, ST, NI/CU




TE 产品编号5-66461-5
SKT,.062 DIA,.025 SQ POST,LP



TE 产品编号5-104450-3
04 MTE HDR SRST LATCH W/HLDWN



TE 产品编号776231-1
35POS,PIN DIA 1.3,HDR ASSY,
180DEG,COD 1



TE 产品编号794016-1
.062 CP&S SOK PTPBR L/P 24-18

文档

产品图纸

B/A REELED SRST HDR ASSY 30 AU

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_5-146870-1_C_c-5-146870-1-c.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5-146870-1_C_c-5-146870-1-c.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5-146870-1_C_c-5-146870-1-c.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[AMPMODU_INTERCONNECTION_SYSTEM_SECTION5](#)

英文版本

[1-1773720-9_AMPMODU_MOD_IV_V_QRG](#)

英文版本