



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: PCB 安装母端

连接器系统: 板对板

位数: 20

行数: 2

中心线（间距）: 1.27 mm [.05 in]

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装母端
连接器系统	板对板
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

可堆叠	否
位数	20
行数	2
PCB 安装方向	垂直
板对板配置	平行

电气特征

工作电压	30 VAC
绝缘电阻	5000 MΩ
介质耐压（最大值）	300 VAC



主体特性

装配过程特性材料	铝
PCB 保持特性材料	铜合金
PCB 保持特性电镀材料	镍打底镀锡
主要产品颜色	黑色

接触件特性

	150 μin
接合插针直径	.46 mm[.018 in]
端子基材	铜合金
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接合区域电镀材料厚度	.762 μm[30 μin]
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子类型	插座
端子额定电流（最大值）	.5 A

端接特性

矩形端接柱体和尾部宽度	.36 mm[.014 in]
矩形端接柱体和尾部厚度	.08 mm[.003 in]
PCB 端接方法	表面贴装

机械附件

PCB 安装固定类型	压具柱体
接合对准类型	极化公端
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有
PCB 安装对准	不带
PCB 安装固定	带有

壳体特性

中心线（间距）	1.27 mm[.05 in]
外壳材料	LCP GF

尺寸

连接器高度	4.75 mm[.187 in]
行间距	1.27 mm[.05 in]
PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.062 in]



使用环境

工组温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

装配工艺特点	拾放盖
电路应用	Signal

行业标准

与已批准的标准产品兼容	CSA LR7189, UL E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装卷筒直径	32 mm[1.25 in]
封装数量	600
封装方法	卷带包装

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Reflow solder capable to 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

TE 产品编号 5-104894-2
20 50/50 GRID RA HDR LF

TE 产品编号 5-147383-2
20 50/50 HDR SMT.390 W/HD VC

TE 产品编号 5-147382-2
20 50/50 HDR SMT.320 W/HD SN

TE 产品编号 5-104655-3
20 50/50 HDR DRST SFMNT TIN

TE 产品编号 5-104656-2
20 50/50 HDR DRST SFMNT.320 SN

TE 产品编号 5-104892-2
20 50/50 GRID RCPT W/LTCH LF

TE 产品编号 5-104693-2
20 50/50 HDR DRST SFMNT.390 SN

TE 产品编号 5-104895-2
20 50/50 GRID RA HDR W/LTCH LF

TE 产品编号 5-147381-2
20 50/50 HDR SMT.250 W/HD SN

该系列中的其他产品 | AMPMODU 50/50 栅格

PCB 板端连接器及母端(87)

带状电缆连接器(14)

插入和拔出工具(1)

板对板接头和插座(87)

矩形电源连接器(4)

连接器盖帽(7)



客户还购买了

TE 产品编号1415430-7
0430 05 1001 00

TE 产品编号6-1462037-7
IM46GR=IM RELAY 100mW 12V BIS

文档

产品图纸

20 50/50 GRID SMT RCPT VC LF

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_5-147384-2_D.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5-147384-2_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5-147384-2_D.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

AMPMODU_INTERCONNECTION_SYSTEM_SECTION1AND2

英文版本

Ribbon Cable Interconnect Solutions

英文版本

Fine Pitch Stacking Connectors - 1.27mm AMPMODU 50/50 Grid Connectors

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本

5-147384-2

PCB Mount Receptacle, Vertical, Board-to-Board, 20 Position, 1.27 mm [.05 in]
Centerline, Gold (Au), Surface Mount, Signal, Black, AMPMODU 50/50 Grid

