



连接器 > 连接器附件 > 连接器硬件



硬件附件功能: 闩锁、锁定和固定

连接器硬件附件类型: 双锁板

主要产品颜色: 黑色

主要产品材料: PBT GF20

位数: 2

产品特性

产品类型特性

硬件附件功能	闩锁、锁定和固定
连接器硬件附件类型	双锁板

结构特性

位数	2
----	---

主体特性

主要产品颜色	黑色
主要产品材料	PBT GF20

壳体特性

中心线（间距）	3.5 mm[.138 in]
---------	-----------------

使用环境

工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
工组温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------



灼热丝额定值

标准件 - 非灼热丝

包装特性

封装方法	Bag
封装数量	2500

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-G7534-P729
STD 温度 GRACE INERTIA 插头



TE 产品编号 CAT-G7534-C1701
STD 温度 GRACE INERTIA 盖帽

该系列中的其他产品 | [GRACE INERTIA 3.5](#)



插入和拔出工具(1)



电源端子(4)




矩形电源连接器(63)



矩形连接器壳体(63)



线到板连接器组件和护套(1)



连接器硬件(4)



连接器端子(4)


客户还购买了




TE 产品编号DT04-3P-CE03
REC, 3P, BLK, E, CAP




TE 产品编号1060-16-0144
PIN, SF, SIZE 16, 14-18, AU/SN



TE 产品编号179463-1
POWER DBL LOCK CAP HSG F/H 2P




TE 产品编号917698-1
2.5 SIGNAL DBL LOCK D.L.P 2P




TE 产品编号1565080-1
GRACE INERTIA 3.5 TAB CONTACT(L)




TE 产品编号CAT-G7534-C1701
STD 温度 GRACE INERTIA 盖帽



TE 产品编号175036-2
CONTACT REC 22-18 AWG 0.30 X 14.0 SS



TE 产品编号172202-1
ECONOSEAL-J CONN CAP 3P NTRL



TE 产品编号172203-1
ECONOSEAL-J CONN RUBBER 3P

文档



CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_5-1565089-1_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5-1565089-1_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5-1565089-1_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

GI 3.5W TPA Resin change

英文版本

产品规格

英文版本

产品规格

英文版本