




连接器 > D 形连接器 > NANONICS DUALOBE Connector: Receptacle, Metal Shell



位数: 51

连接器和壳体类型: **母端**

连接器系统: **线到板**

连接器安装类型: **板安装**

中心线（间距）: .64 mm [.025 in]

[所有 NANONICS DUALOBE Connector: Receptacle, Metal Shell \(21\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	母端
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	水平
位数	51

接触件特性

端子额定电流（最大值）	1 A
端子选项	已安装

端接特性

PCB 端接方法	表面贴装
线缆端接方法	预端接悬空引线

机械附件

安装硬件	无硬件
连接器安装类型	板安装

壳体特性

外壳材料	铝
------	---



中心线（间距）.64 mm[.025 in]

使用环境

工组温度范围-65 – 125 °C[-85 – 257 °F]

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (40% in 74023047) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不能采用无铅工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



TE 产品编号1-1676914-2
YR1 0.1% 392R

TE 产品编号2-1718806-1
5POS, MCON 1.2 LL REC SEALED

TE 产品编号1982257-5
Z-PACK Slim UHD Power 5 pos receptacle

TE 产品编号1977223-4
FSM2JSMASSTR=6MM TACT SWITCH, SMT 160gf,

TE 产品编号DT04-4P-CE01
REC, 4P, GRY, E, CAP

TE 产品编号5352869-1
2MMHM ASY,TYPE B 133 POS

TE 产品编号W4SC
WEDGE LOCK, 4P, PLG, GRN, STD, DT, C

TE 产品编号5558067-1
MJ ASSY,10POS,R/A,PC

TE 产品编号1-87456-2
16 MODIV HSG DR MRKD .100CL

TE 产品编号4-2176422-2
TLRP 2512 3.0W R100 1% 25PPM 4K RL

文档

SSM051L24Q = SMT

英文版本

数据表/目录页

1589462 Nanonics Cross Reference

英文版本