



无源元件 > 电阻器 > 通孔式电阻器



电阻值: 5.6 Ω

电阻器类型: 功率电阻器

元件类型: 线绕式

额定功率: 7 W

电阻等级: 最多 1 kΩ

产品特性

产品类型特性

电阻器类型	功率电阻器
元件类型	线绕式

结构特性

电阻器数量	1
-------	---

电气特征

工作电压	350 V
电阻值	5.6 Ω
额定功率	7 W
电阻等级	最多 1 kΩ
无源元件容差	5 %

主体特性

引线类型	轴向引线
------	------

端接特性

端接区域基材	铜
端接数量	2

尺寸

无源元件尺寸	22 x 8.5 mm
--------	-------------



使用环境

温度系数	±200 ppm/°C
------	-------------

包装特性

封装方法	盒装
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1-1623772-8 C7 1R0 5% AMMO PK	 TE 产品编号 1623774-1 C14 180R 2% (LOOSE)	 TE 产品编号 1623773-8 C10 10K 5% (LOOSE)	 TE 产品编号 1623771-5 C3A 10R 5% AMMO PK
--	---	---	---

该系列中的其他产品 | CGS C



通孔式电阻器(245)

客户还购买了



TE 产品编号66101-4
III+ SKT,18-16,30AU/FL,LP



TE 产品编号206429-1
CPC PLUG ASSY, 11-4, REV SEX



TE 产品编号211766-1
CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 17-9

文档

产品图纸

C7 5R6 5% AMMO PK

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_5-1623772-7_BA.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_5-1623772-7_BA.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5-1623772-7_BA.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

4-1773460-6_RESISTIVE_SOLUTIONS_RAIL

英文版本

1309350_PASSIVE_COMPONENT

英文版本

8-1773459-4_POWER_FILTERING_AND_RESISTIVE_SOLUTIONS_FOR_ELEVATORS_AND_ESCALATORS

英文版本

C75R6JT

5.6 ohm, Through-Hole Power Resistor, Wire Wound, 7 W, 5 %, ±200 ppm/°C, Axial-Leaded, Copper Termination, 22 x 8.5 mm, Ammo Packed, CGS C



High Power Resistors - Type C Series - Tyco Electronics Passives

英文版本