

5-1825574-4 ✓ 有效

AMPMODU | AMPMODU MTE

TE 内部编号 5-1825574-4

PCB Mount Header, Vertical, Wire-to-Board, 17 Position, 2.54 mm [.1 in] Centerline, Fully Shrouded, Tin, Surface Mount, Signal, Black, AMPMODU MTE

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



连接器系统: 线到板

位数: 17

行数: 1

中心线 (间距) : 2.54 mm [.1 in]

PCB 安装方向: 垂直

产品特性

产品类型特性

连接器系统	线到板
接头类型	全部带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
PCB 连接器组件类型	PCB 安装接头

结构特性

位数	17
行数	1
PCB 安装方向	垂直

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

接合方柱尺寸	.64 mm[.025 in]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.54 – 5.08 μ m[100 – 200 μ in]
端子布局	直插式
端子接合区域电镀材料厚度	2.54 – 5.08 μ m[100 – 200 μ in]
PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
端子形状和构造	正方形



端子接触部电镀材料表面涂层	哑光
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	黄铜
端子接触部电镀材料	锡
端子类型	插针
端子额定电流 (最大值)	3 A

端接特性

方形端接柱体和尾部尺寸	.64 mm[.025 in]
PCB 端接方法	表面贴装

机械附件

接合对准类型	极化, 极化, 锁存
接合固定	带有
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有
PCB 安装对准	不带
PCB 安装固定	不带

壳体特性

外壳材料	高温热塑塑料
中心线 (间距)	2.54 mm[.1 in]

尺寸

连接器长度	45.72 mm[1.79 in]
连接器高度	6.68 mm[.26 in]

使用环境

工作温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	11
封装方法	Tube

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | [AMPMODU MTE](#)




PCB 板端连接器及母端(763)



插入和拔出工具(1)



标准矩形连接器(2)



线到板连接器组件和护套(585)



连接器盖帽(40)




连接器硬件(1)



连接器端子(32)

客户还购买了

TE 产品编号1-480319-0
02P CMNL CAP HSG NATLTE 产品编号61116-4
CMNL PIN 24-18 PTPHBZTE 产品编号2-520405-2
ULTRA-FAST 250 ASY REC 22-18 TPBR

文档

产品图纸

17 MTE VERT SMT HDR, w/o caps or bdlocks

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5-1825574-4_E.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5-1825574-4_E.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5-1825574-4_E.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D



数据表/目录页

[AMPMODU MTE INTERCONNECT SYSTEM](#)

[英文版本](#)

产品规格

[产品规格](#)

[英文版本](#)

[AMPMODU* MTE Right Angle Surface Mount Connector](#)

[英文版本](#)